

DURAZIV Pro FIX

Aditiv pentru tencuieli decorative

Descriere:

DURAZIV Pro FIX Aditiv pentru tencuieli decorative acrilice este folosit pentru aplicarea acestora în condiții de temperatură scăzută și umiditate relativă mare a aerului.

Utilizare:



Pentru a crește rezistența și a reduce timpul de priză al tencuielilor pe bază de dispersii acrilice aplicate la temperaturi scăzute, dar pozitive, cuprinse între +1 °C și +10 °C și umiditate relativă mare, de maxim 95% (în diminețile cu ceață, umiditatea poate ajunge la 100%). Conținutul unui flacon de 100 ml se adaugă la o găleată de 25 kg de tencuială și se amestecă bine cu mixerul. Produsul astfel obținut se va aplica în maxim 24 ore. Aditivul conferă tencuielii decorative, într-un interval de 4-6 ore de la aplicare, rezistență la spălare. În acest interval de timp tencuiala decorativă nu trebuie expusă la îngheț. Dacă în timpul procesului de uscare există riscul de ploi intense, îngheț, condens (rouă), fațada trebuie protejată cu o folie sau prelată. Pentru a evita riscul variației de culoare, întregul lot de produs ce se va aplica pe o fațadă va fi aditivat.

Date tehnice:

CARACTERISTICA	UM	VALOARE
Aspect	-	lichid incolor
Densitate	g/cm ³	1,05 ± 0,005
pH		10 - 11

Aplicare:

Pregătirea suprafețelor

- suprafețele noi, maturate, trebuie să fie rezistente, neînghețate, curate, uscate și lipsite de substanțe antiaderente (grăsimi, praf)
- betonul și tencuielile minerale (ciment, ciment/var, var/ciment) se lasă să se usuce timp de 28 de zile de la punerea în operă, iar eventuala eflorescență se îndepărtează corespunzător
- adezivii de termoizolație se usucă minim 7 zile

Toate aceste suprafețe se curăță de praf.

Pregătirea produsului

- Conținutul unui bidon de **Pro FIX** se adaugă la o galeată de 25 kg de tencuială și se amestecă bine cu mixerul. Dacă este necesar, pentru reglarea consistenței, se poate adăuga o cantitate mică de apă (sub 1%). Cantitatea preparată se va aplica într-un interval de maxim 24 ore.
- Temperatura aerului și a suportului trebuie să depășească +1 °C în timpul aplicării și uscării.
- La aplicare este de evitat formarea nadelor.
- Temperaturile în afara intervalului +1 °C și +15 °C și o umiditate relativă de peste 95%, influențează negativ proprietățile produsului.

Ambalare: 100 ml

Depozitare - Transport: în ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură; risc de depreciere prin îngheț

REGLEMENTĂRI LEGALE

Natura riscurilor și recomandări de prudență:

S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S24/25 - A se evita contactul cu pielea și ochii

S26 - În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul

S37/39 - A se purta mănuși de protecție corespunzătoare și a se proteja corespunzător fața

S7/47 - A se păstra recipientul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească +5 °C - +30 °C

S61 - A se evita aruncarea în mediu

R 22 - Nociv prin înghițire

R 41 - Risc de leziuni oculare grave

R 43 - Poate cauza sensibilizare în contact cu pielea

R 51/53 - Toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic

Termen de valabilitate: **12 luni** de la data fabricației, în ambalajul original închis etanș