




13 SR EN 15824

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ


În conformitate cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și
ANEXA III la Regulamentul 574/2014

Nr. 2013DV02

| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: | Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------|
| 2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate) | Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale. | | |
| 3. Fabricant: |  S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro | | |
| 4. Reprezentant autorizat: | Nu se aplica | | |
| 5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței | Sistemul 4 | | |
| 6a. Standard armonizat | SR EN 15824:2009 | | |
| Organism notificat | Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 4.51 / 27.08.2013 | | |
| 7. Performanța declarată | | | |
| Caracteristici esențiale | Performanța | Standardul de incercari | Specificatii tehnice armonizate |
| 1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ) | V1 - mare 192 0,106 m 35.33 | SR EN ISO 7783:2012 | SR EN 15824:2009 |

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------|--|
| 2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5}) | 0.370 Clasa W2 (medie) | SR EN 1062-3:2008 | |
| 3. Aderenta prin tractiune directa (MPa) | 1,05 | SR EN 1542:2002 | |
| 4. Durabilitatea - Aderenta prin tractiune directa dupa 20 cicluri termice (MPa), conform SR EN 13687-3:2002 | 1,01 | SR EN 1542:2008 | |

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu setul de performante declarate.

| | |
|--|--|
|  | |
| 13 | |
| Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popesti Leordeni, jud. Ilfov | |
| Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect | |
| DoP: Nr. 2013DV02 | |
| Permeabilitatea la vaporii de apa | V1 - mare |
| Absorbtia de apa | W2 (medie) |
| Aderenta | 1,05 |
| Conductivitatea termica | NPD |
| Reactia la foc | Clasa F – performanta nedeterminata |
| Durabilitatea | 1.01 |
| Continut de substante periculoase | Sub limita de etichetare cf. Reg. CLP 1272 / 2008. |
| SR EN 15824 | |
| Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizata pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale interioare si exterioare. | |
| Parte componenta a sistemului compozit de izolare termica la exterior DURAZIV-ETICS-EPs-EN 13499-2,4-B -I10-PE 500 (certificat nr. 623) Domeniu de utilizare: izolarea termica a cladirilor | |

Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director Operatiuni Vopsele,
Cristina Ionescu**

Popesti Leordeni

01.09.2013

S.C. DURAZIV COLOR S.R.L.
Ștr. Fagului, nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46/48
e-mail: office@duraziv.ro



Declaratie de performanta
Nr. 2013DV02
TDS CP