

ClickTif



Picurător tip buton cu presiune compensată (PC) și compensare antiscurgaere (CNL)



PC = Corp negru CNL = Corp maro

APLICAȚII

- Pentru livezi și plantații viticole, sere, pepiniere și spații peisagistice
- Pentru irigare pulsatorie și la rădăcină
- Previne surplusul de drenaj în locurile joase (model CNL)
- Instalarea subterană protejează picurătorul împotriva daunelor produse de animale
- Pentru irigarea plantelor de ghiveci

STRUCTURĂ ȘI CARACTERISTICI

- Patru elemente de design ale picurătorului minimizează înfundarea;
 - Orificiu de admisie a apei protejat, în formă de cruce
 - Mecanism de spălare a diafragmei de reglare
 - Debit turbulent puternic în labirint, cu spălare și curățare continuă
- Traectorii mari pentru apă;
- Două modele disponibile: PC și PNL (compensare antiscurgere);
- Codificare prin culori pentru identificarea evacuării și a modelului
- Duză standard de 5 mm pentru protecția împotriva ciocănitorelor și pentru utilizare în ghivece
- Plastic de calitate superioară, rezistent la substanțe chimice, pentru precizie și durabilitate

DATE TEHNICE

- Capacitate de scurgere nominală: 1,3, 2,0, 3,0, 4,0, 8,0, 12,0 l/h
- Interval de reglare a presiunii: 0,5-4 bari
- CV: sub 4%
- Anti-scurgere:
 - Presiune de deschidere: 4,0 m
 - Presiune de închidere: 2,0 m
- Utilizarea mai multor orificii de evacuare afectează presiunea minimă și intervalul de reglare. Consultați tabelul de la pagina 29.

COD DE CULORI



Lungime laterală maximă recomandată (m) pe teren plat*

Diametru lateral	P	ø 16 -ID-13.6					ø 20 -ID-17.4				
		Distanță picurător (cm)					Distanță picurător (cm)				
		30	40	50	75	100	30	40	50	75	100
Picurător 1,3 gri	15	180	220	260	360	430	275	330	390	500	500
	20	210	260	310	410	500	310	390	455	500	500
	25	250	290	340	455	500	350	430	500	500	500
Picurător 2,0 maro	15	95	120	143	193	237	140	172	202	268	326
	20	101	127	151	204	250	171	211	247	328	399
	25	114	144	171	231	285	186	230	271	359	436
Picurător 3,0 albastru	30	122	153	182	247	304	206	255	300	398	484
	15	77	96	114	154	188	126	157	184	244	296
	20	88	110	132	176	217	146	182	213	280	342
Picurător 4,0 negru	25	97	122	145	195	240	162	200	235	313	380
	30	105	132	157	212	260	176	217	255	340	410
	15	58	68	81	108	132	97	112	131	174	211
Picurător 8,0 verde	20	72	84	100	135	167	121	140	165	218	265
	25	82	95	114	154	191	140	161	189	251	306
	30	88	103	123	167	205	150	172	203	269	328
Picurător 12,0 roșu**	15	37	44	52	71	86	63	72	86	113	138
	20	45	52	63	85	104	76	88	103	137	166
	25	51	59	70	95	117	85	98	116	155	188
	30	55	64	77	104	128	93	108	112	169	205
	20			54	74	91			85	113	138
	25			60	81	101			94	126	153
	30			65	88	109			109	146	177

* Presiune minimă la capătul lateral: 0,5 bari

** Consultați intervalul de presiune recomandată

Nu se recomandă o lungime laterală de peste 500 m.

ClickTif Tije și accesorii

Tijă ghidaj



Nr. catalog
802840

Tije labirint curbate



Nr. catalog
802830

Tijă labirint dreaptă



Nr. catalog
802800



Tijă stabilizator



Nr. catalog
6466040000



2, 4, 8 orificii de evacuare cu tije de control al debitului

Indicator

Utilizare ca orificiu de evacuare singular pentru ghidaj

Tijă labirint

Poate fi utilizată ca picurător independent sau pentru a stabiliza debitul la orificii multiple de evacuare

Debit comparativ cu presiune – Tijă indicator

Presiune (bari)	0.5	1.0	1.5	2.0
Debit (l/h)	1.5	2.1	2.5	3.0

Atunci când se utilizează orificii de evacuare multiple:

- Folosiți tije labirint pentru a îmbunătăți uniformitatea
- Presiune de lucru minimă recomandată: 1 bar
- Debit maxim recomandat per orificiu de evacuare: 2,0 l/h.
- Debit minim recomandat per orificiu de evacuare:
 - Suprafață plată și lungime uniformă a tubului – 0,5 l/h
 - În pantă sau pe teren cu diferențe de nivel – 1,0 l/h

Combinății recomandate:

Nr. de orificii de evacuare	Debit picurător l/h					
	1.3	2	3	4	8	12
2	●	●	●	●	-	-
3	-	●	●	●	-	-
4	-	-	●	●	●	-
5	-	-	●	●	●	-
6	-	-	●	●	●	●

- Doar pe suprafață plană și cu o lungime uniformă a tubului
- În orice condiții, incluzând pante și diferențe de nivel

Perforator 2,5 mm

Model special pentru perforarea și introducerea simplă a picurătorilor ClickTif



Nr. Catalog
897284

Conectori 3/5



Nr. Catalog
802908

Nr. Catalog
802920

Nr. catalog
802940

Conectori multipli



Nr. Catalog
802928

Nr. catalog
802948

Tijă stabilizator cu tub de prelungire din PE sau PVC 3/5

