

FISA TEHNICA

KEMAGRUND A

Grund pentru suprafete neabsorbante sau mediu absorbante



DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispersie acrilica si aditivi specifici.

Domeniu de utilizare

Recomandata ca strat de amorsa pentru cresterea aderenței la substrat si imbunatatirea caracterului absorbant al acestuia. Se utilizeaza pentru impregnarea suprafetelor puțin absorbante, substraturi minerale, înainte de aplicarea straturilor ulterioare parte in diverse sisteme decorative sau de protectie. Pentru impregnarea suprafetelor din beton înainte de aplicarea placilor ceramice, pietrei sau înainte de aplicarea mortarelor de hidroizolare. Recomandat pentru impregnarea suprafetelor minerale cu absorbtie medie sau neabsorbante, a suprafetelor din beton, înainte de aplicarea sanelor autonivelante sau cu nivelare manuala. Inainte de utilizare KEMAGRUND A poate sa fie diluat cu apa in raport de 1:1 sau 1:2.

INFORMATII DESPRE PRODUS

Informatii de baza

Aspect	Lichid alb-lptos
Ambalaj	1 kg in bidoane de plastic/ 8 kg (8x1kg) in cutii de carton / 576 kg (72x8 kg) pe palet 5 kg in bidoane de plastic / 640 kg (128x5 kg) pe palet 10 kg in bidoane de plastic / 600 kg (60 x 10 kg) pe palet
Depozitarea si data de expirare	12 luni de la data fabricatiei, daca se depoziteaza intr-un spatiu corespunzator uscat, in ambalajul original, sigilat. Data fabricatiei este scrisa pe ambalaj.

Informatii tehnice

Tipul produsului	Dispersie polimerica
Densitatea	1,2 g/cm ³
pH	8-9,5 la 20°C

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Consum

0,1- 0,2g/m² in functie de absorbtia suprafetei.

Strat suport

Suprafata trebuie sa fie sanatoasa, solida, curata si uscata, fara urme de grasime, praf sau particule neaderente. Nu se recomanda aplicarea pe suprafete inghetate (temperaturi peste +5 °C).

Pregatirea stratului suport

Se recomanda pregatirea mecanica a tuturor suprafetelor care urmeaza sa fie amorsate pentru obtinerea unui grad de rugozitate satisfactor in vederea aplicarii urmatoarelor straturi ale sistemelor utilizate. In cazul in care suprafata prezinta fisuri sau alte defecte care ar putea afecta calitatile ulterioare ale sistemului se vor efectua reparatii zonale anterior amorsarii suprafetei.
Nu se recomanda aplicarea pe: lemn, metal, plastic, gresie portelanata nepregatita mecanic sau substraturi cu umiditate capilara accentuata.

Aplicare

KEMAGRUND A se poate aplica diluata cu apa sau ca atare.
Recomandat pentru amorsarea substraturilor inainte de aplicarea sanelor LINEA, adezivilor pentru placare, etc.
KEMAGRUND A se utilizeaza diluat cu apa in raport de 1:1 sau 1:2. Inainte de aplicare KEMAGRUND A trebuie amestecat pentru obtinerea unui produs omogen.

Unealta

Bidinea, pensula sau trafaletul.

Curatarea sculelor

Uneltele folosite pentru aplicare vor curata cu apa imediat dupa utilizare.

LIMITARI

Temperatura suportului

+5°C minim/ +30°C maxim

Temperatura aerului

+5°C minim/ +30°C maxim

Temperatura materialului

+5°C minim/ +30°C maxim

Avertismente

- Timpii specificati in fisa tehnica sunt masurati la o temperatura de 23°C si o umiditate relativa a aerului de 50%.
- Materialul nu se va aplica in soare puternic, ploaie, vant sau conditii atmosferice defavorabile. In timpul uscarii materialului suprafata trebuie sa fie protejata de inghet.
- Umiditatea mare si temperatura scazuta prelungeste timpul de uscare a materialului, iar temperatura inalta ii micsoareaza.
- Nu se recomanda utilizarea la temperaturi (ale suprafetei, aerului, materialului) sub +5°C.
- Se va proteja materialul proaspat de inghet, ploaie si conditii nefavorabile.

Recomandari: Ambalajele rezultate din utilizarea produsului precum si materialul ramas neintarit/neutilizat trebuie eliminat conform legislatiei in vigoare.

Provenienta datelor: Toate datele tehnice din acesta fisa tehnica se bazeaza pe cercetari de laborator. Datele masurate pot diferi in functie de circumstante, in timpul utilizarii, pe care noi nu o putem influenta.

Limitari locale: Datorita legislatiei locale specifice aplicarea produsului poate diferi de la tara la tara. Prin urmare se va utiliza ca informatie fisa tehnica din tara respectiva.

INFORMATII PRIVIND SECURITATEA

KEMAGRUND A nu contine si nu este clasificat ca substanta periculoasa conform legislatiei in vigoare. In caz de contact cu ochii se va spala si clati cu multa apa. Daca apar iritatii se va consulta medicul.

Mai multe informatii cu privire la depozitare, manipulare si utilizare se afla in fisa de securitate, care contine date despre securitate, date toxicologice si ecologice. Acordati atentie si avertismentelor de pe ambalajul original.

BAZA LEGALA

Informatiile si recomandarile speciale, legate de consumul si utilizarea finala a produselor KEMA sunt furnizate cu buna credinta si se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra cu aceste produse, in cazul in care sunt pastrate si manipulate corespunzator si utilizate in conditii normale. In practica diferentele dintre materiale, suprafetele pe care se aplica si conditiile reale de punere in opera sunt de asa natura, incat oferind aceste informatii, alte recomandari in scris sau alte sfaturi, nu putem garanta vandabilitatea sau adaptarea la un anumit scop si nici nu ne putem asuma orice responsabilitate ce decurge din relatiile juridice. Drepturile de proprietate trebuie respectate. Toate comenzile sunt operate in functie de conditiile actuale de vanzare si aprovizionare. Clientii trebuie sa consulte cea mai recanta varianta a fisei tehnice a produsului in cauza. O copie a fisei tehnice respective va fi eliberata la cerere.