

Este important de retinut ca lemnul este un material viu. Lemnul chiar daca este prelucrat si tratat ramane un material care raspunde rapid schimbarilor de lumina, temperatura, umiditate, mediu. Ca o regula generala unei pardoseli din lemn stratificat sau masiv trebuie cel putin 2-3 sezoane vara-iarna pentru a se aclimatiza aproape complet in incaperea in care este montat. Daca este intretinut corect!! Este normal sa apara mici modificari ale lemnului, contrageri a lemnului, mici denivelari la inbinari, datorate schimbarii de umiditate din incapere. De asemenea concomitent cu trecerea anilor culoarea parchetului se va modifica. Modificarea culorii nu trebuie sa va alarmeze fiind un process natural de oxidare a finisajului lemnului expus la ultraviolet. La fel se intampla si cu mobila, usile din lemn, diferitele decoratii din lemn.

REGULI PT. INTRETINERE GENERALE:

1. Controlul umiditatii din incapere este cel mai important lucru!! Lemnul prelucrat este uscat pentru a avea o umiditate de 8-11% in timpul instalarii. Nivelul optim de umiditate in incapere trebuie sa fie intre 45-60% umiditate constanta. Aceasta umiditate constanta asigura stabilitate lemnului si modificari minime ale lemnului. Recomandam achizitionarea unui aparat Higrometru cu inregistrare date pentru a putea monitoriza umiditatea si temperatura in special vara si iarna.

2. Controlul temperaturii este de altfel important, nici unui lemn nu-i place sa fie supraincalzit, temperatura constanta trebuie sa fie intre 17-21 grade Celsius pe tot parcursul anului.

3. Daca aveti incalzire in pardosea, recomandam atenta monitorizare si mentinere a temperaturii si umiditatii constante recomandate la pct. 1 si pct. 2. Recomandam ca sistemul de incalzire sa fie mentinut constant pe durata perioadei de functionare, iar temperatura ambientala sa creasca constant cu un grad pe zi la punerea in functiune a instalatiei iar pe toata perioada de functionare a sistemului de incalzire sa nu depaseasca sapa temperatura de 26 grade Celsius in cel mai subtire punct al sapei. De asemena recomandam montarea unui senzor de temperatura in sapa care sa nu permita cresterea temperaturii sapei peste 26 grade Celsius.

4. De asemena trebuie montata pasla de protectie sub corpurile de mobilier mobile (scaune, tabureti, mese, noptiere etc.) pentru a evita zgarierea accidentala a pardoseli. La aspirare trebuie folosite perii pentru parchet si evitata tragerea aspiratorului pe parchet.

5. Trebuie acordata atentie deosebita in spatiile cu trafic: holuri, coridoare, alte cai de acces. Recomandat folosirea unui covor protector in spatiile de acces.

REGULI PT. PARDOSELI FINISATE CU LAC:

Pardoseala dvs. Este finisata cu lac. Lacul este un finisaj natural iar produsele de intretinere trebuie sa fie destinate pardoselilor lacuite. Printr-o intretinere corecta si regulata prelungiti durata de exploatare a pardoseli/parchetului.

A) Intretinerea periodica se face cu **Cleaner** special pt. pardoseli din lemn lacuit in amestec cu apa (10-30ml cleaner la 1lt. de apa). Stergerea/curatarea parchetului se face cu un mop pentru parchet. Recomandat o curatare pe saptamana in cazul parchetului montat in zone rezidentiale sau zilnic in zonele cu trafic gen: restaurant, scoli, firme, showroom etc. Folosirea apei caldute ajuta la imbunatatirea rezultatelor curatarii parchetului.

B) Lustruirea/protejarea parchetului se face cu **Parquet Polish**. In cazul parchetului montat in zone rezidentiale se face lustruirea/protejarea de 1-2 ori pe an iar la parchetului supus traficului de minim 5-6 ori pe an. Produsul de lustruire **Parquet Polish** asigura o pelicula de protectie parchetului protejand lacul. **Parquet Polish** se aplica cu un mop de parchet intr-un strat subtire (1lt. ajunge la 60-70mp) dupa care se lustruieste de preferabil cu o masina monodisc de lustruit cu pad de pasla sau pad alb. Nu se aplica sub temperature de 15 grade. Pt. curatare intensiva/murdarie se foloseste **Parquet Polish Remover**, consum 1lt. la 15-20mp.

Toate materialele pentru intretinere si curatire a pardoselilor lacuite pot fi puse la dispozitie de catre SC. EXPERT PARCHET SRL, produse pt. curatire in profunzime (**Parquet Polish Remover** si **Spot Remover**), produse pt. curatire periodica (**Cleaner**...) si produse pt. protectie si lustruire, ceara (**Parquet Polish**)

DE DUMNEAVOASTRA DEPINDE MENTINEREA IN BUNE CONDITII A PARCHETULUI DVS.!!!