

Reguli Intretinere parchet finisat cu ulei | 2016

Este important de retinut ca lemnul este un material viu. Lemnul chiar daca este prelucrat si tratat ramane un material care raspunde rapid schimbarilor :lumina,temperatura, umiditate,mediu. Ca o regula generala unei pardoseli din lemn stratificat sau masiv Il trebuie cel putin 2-3 sezoane vara-iarna pentru a se aclimatiza aproape complet in incaperea in care este montat daca este intretinut corect!!

Este normal sa apara mici modificari ale lemnului , contrageri a lemnului, mici denivelari la inbinari, datorate schimbabii de umiditate din incapere.De asemenea concomitent cu trecerea anilor culoarea parchetului se va modifica.Modificarea culorii nu trebuie sa va alarmeze fiind un process natural de oxidare a finisajului lemnului expus la ultraviolet.La fel se intampla si cu mobila,usile din lemn, diferitele decoratii din lemn.

REGULI PT. INTRETNERE GENERALE:

1. Controlul umiditatii din incapere este cel mai important lucru!! Lemnul prelucrat este uscat pentru a avea o umiditate de 8-11% in timpul instalarii.Nivelul optim de umiditate in incapere trebuie sa fie intre 45-60% umiditate constanta.Aceasta umiditate constanta asigura stabilitate lemnului si modificari minime ale lemnului. Recomandam achizitionarea unui aparat Higrometru cu functie de inregistrare parametri pentru a putea monitoriza umiditatea si temperatura in special vara si iarna.
2. Controlul temperaturii este de altfel important, niciunui lemn nu-i place sa fie supraincalzit, temperatura constanta trebuie sa fie intre 18-21 grade Celsius. In acest interval de Temperatura lemnul este stabil.
- 3.Daca aveti incalzire in pardoseala, recomandam atenta monitorizare si mentinere a temperaturii si umiditatii constante recomandate la pct. 1 si pct. 2. Recomandam ca sistemul de incalzire sa fie mentinut constant pe durata perioadei de functionare, iar temperatura ambientala sa creasca constant cu un grad pe zi la punerea in functiune a instalatiei iar pe toata perioada de functionare a sistemului de incalzire sa nu depaseasca sapa temperatura de 26 grade Celsius in cel mai subtile punct al sapei. De asemenea recomandam montarea unui senzor de temperatura in sapa care sa nu permita cresterea temperaturii sapei peste 26 grade Celsius.
- 4.De asemenea trebuie montata pasla de protectie sub corpurile de mobilier mobile (scaune,tabureti,mese, noptiere etc.) pentru a evita zgarierea accidentală a pardoseli. La aspirare trebuie folosite periș pentru parchet si evitata tragerea aspiratorului pe parchet.
- 5.Trebuie acordata atentie deosebita in spatiile cu trafic: holuri,coridoare, alte cai de acces. Recomandat folosirea unui covor protector in spatiile de acces.

REGULI PT. PARDOSELI FINISATE CU ULEI si HARDWAX-OIL:

Pardoseala dvs. Este finisata cu ulei/ceara. Uleiul este un finisaj natural iar produsele de intretinere trebuie sa fie destinate pardoselilor uleiate.Prinț-o intretinere corecta si regulata prelungiti durata de exploatare a pardoseli dvs.

A)**Intretinerea periodica:** se face cu **Cleaner /Soap** special pt. pardoseli uleiate in amestec cu apa (30-50ml cleaner la 5lt. de apa). Stergerea/curatarea parchetului se face cu un mop pentru parchet . Recomandat 1-2 curatari pe saptamana in cazul parchetului montat in zone rezidentiale sau zilnic in zonele cu trafic gen: restaurant, scoli, firme, showroom etc. Folosirea apei caldute ajuta la inbunatatirea rezultatelor curatarii parchetului.

B)**Lustruirea:** protejarea parchetului se face cu **Maintenance OIL**. In cazul parchetului montat in zone rezidentiale se face lustruirea/protejarea de 1-2 ori pe an iar la parchetului supus traficului de minim 5-6 ori pe an. Uleiul de intretinere **Maintenance OIL** asigura o pelicula de protectie parchetului. Uleiul de intretinere **Maintenance OIL** se aplica cu un mop de parchet intr-un strat subtire (1lt. ajunge la 60-70mp) dupa care se lustruieste de preferabil cu o masina monodisc de lustruit cu pad de pasla sau pad alb. Nu se aplica sub temperatura de 15 grade.

Toate materialele pentru intretinere si curatire a pardoselilor uleiate si tratate cu ceara pot fi puse la dispozitie de catre SC. EXPERT PARCHET SRL , produse pt. curatire in profunzime (**Wax Remover si Spot Remover**), produse pt. curatire periodica (**Cleaner, Soap**) si produse pt. protective si lustruire, ceara (**Maintenance OIL**)

DE DUMNEAVOASTRA DEPINDE MENTINEREA IN BUNE CONDITII A PARDOSELI DVS.!!!