

Amorsă LF 1

(Tiefengrund LF 1)



- > emisii reduse - EC1
- > gata preparat
- > colorat-albastru
- > fără solvenți

Produs-proprietati

Grund pe baza de rasina sintetica, de culoare albastru, cu o mare capacitate de penetrare în suport. Control usor al suprafetelor acoperite, datorita culorii albastre.

Utilizare

La interior si exterior, ca amorsa pe suporturi absorbante, înainte de aplicarea adezivilor, maselor de nivelare, hidroizolatiilor alternative - ex. Flüssigfolie 1 KS, Dichtfolie DF 2K, Profidichtfolie PD 1K.

Date privind produsul

Livrare:

Bidon 1kg, 6 bidoane/cutie, 378 bidoane / palet

Bidon 5 kg, 84 bidoane / palet

Bidon 10 kg, 42 bidoane / palet

Bidon 25 kg, 24 bidoane / palet

Depozitare: cca. 12 luni, în mediu uscat, ferit de îngheț, în ambalaje originale, nedesfacute.

Caracteristici tehnice

Consum: cca. 150 g/m²

Timp de uscare suporturi absorbante: cca. 15 minute

Timp de uscare pe suporturi umede: cca. 12 ore

Temperatura suport: >+5°C

Temperatura de lucru: >+5°C

verificat conform

EC 1

Prelucrare suport

Scule recomandate: Bidinea, trafalet de burete cu pori fini, trafalet de velur cu fire scurte, teu de cauciuc.

Suportul: Suportul trebuie sa fie neted, uscat, neînghețat, rezistent, stabil și curat - fara urme de praf, moloz, uleiuri, grasimi, decofrol, parti friabile.

Se aplica: pe suporturile minerale uzuale în constructii: beton, sapa de ciment, sapa anhidrit, materiale pe baza de ipsos, tencuieli pe baza de ciment, BCA.

Nu se aplica: pe material plastic, metal, finisaje vechi.

Pregătire: Suportul se slefuiește, se matura sau se aspira.

Aplicarea: Materialul este gata preparat, nu necesita diluare. Se rastoarna continutul într-o galeata, de unde se preia cu peria sau trafaletul si se întinde pe suport, evitând formarea baltilor. În functie de gradul de absorbtie, se aplica mai multe mâini. La suprafete mari, se poate rasturna pe suprafata si întinde mai întâi cu teul de cauciuc, apoi cu peria/trafaletul. Dupa utilizare, sculele se spala bine cu apa. Dupa uscare, se poate aplica dupa caz: hidroizolatie, sapa autonivelanta, adezivul etc.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C.Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!.

Protectia muncii

Protectia muncii:Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea.Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Cu urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viltzoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le stiu dinainte pe toate, se poate renunta.Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.