

Plasa de armare GS 10

(Glasseidengewebe GS 10)

> autoadeziva

> rezistenta la alcalii

Produs-proprietati

Banda de armare autoadeziva, rezistenta la alcalii.

Utilizare

Pentru armarea maselor de spaclu, a adezivilor si a hidroizolatiilor pe zona de imbinare. Are rol de preluare a eforturilor, de ex. in cazul fisurilor.

Date privind produsul

Livrare:

1 rola	50 m
1 Pal	200 role

Depozitare: la loc uscat si racoros.

Caracteristici tehnice

Consum	se vor lua in calcul suprapunerile
Latime	10 cm
Densit. fire	lant cu 24 fire duble (Fir / 10 cm) Tesatura 18 fire
Dim. ochiuri	cca. 4 x 5,5
Greut. specif. bruta	121 g/m ²
Greut. specif. finita	149 g/m ²

Prelucrare suport

Suport: Suportul trebuie sa fie uscat, neanghetat, stabil, portant, fara praf, murdarie, uleiuri, grasimi, agenti de decofrare si particule neaderente.

Prelucrare: in functie de utilizare, se inglobeaza in hidroizolatie sau in masa de spaclu. Se vor lua in calcul suprapunerile.

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarea. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Cu urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si villoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa zisilor specialisti care le sti dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.

4262-00/01 Plasa de armare GS 10, gültig ab: 2.5.2017, cma, 1