

Pastă pentru granule de marmură SP 15

(Steinpaste SP 15)



- Pentru covoarele decorative aplicate pe suprafețe
- > verticale
 - > Sculele se pot curăța cu apă
 - > Monocomponentă

Produs-proprietati

Pasta in dispersie, gata preparata, fara continut de solventi, cu caracteristici adezive foarte bune, speciala pentru adaugare in rasinile utilizate la realizarea covoarelor decorative cu granule de marmura, aplicate pe suprafețe verticale.

Utilizare

La interior si exterior (la exterior nu va fi expusa direct conditiilor climatice). Recomandata deasemenea ca adeziv cu utilizare multipla, pentru lipirea lemnului, polistirenului etc. Poate fi aplicata si pe table zincata.

Date privind produsul

Livrare:

Galeata plastic, 8 kg

Depozitare: In mediu uscat, pe paleti din lemn, in ambalaje originale nedesfacute, pana la ... (a se vedea pe ambalaj).

Caracteristici tehnice

Consum: cca. 0,5–1,5 kg/m²; consumul exact se stabileste in functie de obiectiv

Densitate: 1,2 g/cm³

Prelucrare suport

Support: Suportul trebuie sa fie uscat, neinghetat, tare, stabil, neted-plan si curat-fara urme de praf, pete de ulei, decofrol, parti friabile. Suporturile critice se vor testa (suprafata de proba).

Nu se aplica pe suporturi umede sau murdare.

Malaxare: Nu este necesara!

Prelucrare: Se aplica pe suprafata verticala, cu spaclul, un prim strat de material (Steinpaste SP 15) ca strat de grund. Urmeaza aplicarea amestecului de pasta SP 15 cu granule de marmura, care se face in proaspat, cu gletiera, peste

stratul de grund. Pasta SP 15 se usuca in urma evaporarii apei din compozitie. In conditiile in care umiditatea relativa a aerului este ridicata, uscarea va fi intarziata. Aplicata pe suporturi cu absorbtie normala, pasta SP 15 se usuca in interval de 3 ore; in conditiile in care pasta SP 15 se aplica pe suporturi neabsorbante uscarea se realizeaza in 12-24 ore (in functie de grosimea stratului si de scopul utilizarii). Se va evita prelucrarea sub expunerea directa a razelor solare. **Protectie ulterioara:** Nu este necesara!

Indicatii importante

Trebuie respectate normele si normativele in vigoare, in special in ceea ce priveste suportul! .Nu se lucreaza la temperaturi sub +5°C. Umiditatea ridicata a aerului si temperatura scazuta intarzie iar temperatura ridicata accelereaza priza si intarirea. Nu se amesteca cu alte materiale!

Protectia muncii

Protectia muncii: Informatii specifice privind compozitia produsului, curatirea, masurile de prim ajutor, se regasesc in Fisa tehnica de securitate.

Aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe o mare experienta si consultarea celor mai noi cunostinte din domeniu, nu are valoare juridica si nici o legatura cu obligatiile contractuale si cele suplimentare privind vanzarile. Calitatea materialelor noastre este garantata numai in conditiile de vanzare si livrare specificate. Ca urmare, pentru prevenirea sau reducerea riscului de aparitie a defectelor, fisa tehnica contine si informatii privind restrictiile de utilizare ale produsului. In mod normal, nu pot fi prevazute toate cazurile posibile de utilizare curente si viitoare- peste asteptari, particularitati specifice etc. La indicatiile asa ziselor specialisti care le situ dinainte pe toate, se poate renunta. Utilizatorul, chiar daca a primit raspuns la toate intrebarile de clarificare, are intreaga responsabilitate a efectuarii pe propria raspundere de probe la fata locului (daca este cazul) si a punerii in opera a produsului numai cu personal de specialitate. Odata cu aparitia unei noi editii, prezenta fisa tehnica isi pierde valabilitatea.