

IMPERMEABILIZANT PE BAZA DE APA

Impregnant pe baza de apa pentru protejarea cladirilor, fatadelor, pavimentelor din pietre calcaroase, caramida aparenta si beton, impotriva infiltratiilor de apa, ploii, agentilor atmosferici.

B-PETRA permite suprafetei sa respire, patrunde in profunzime, nu schimba culoarea originala a materialului. Nu formeaza pelicula inestetica, ci catalizeaza in interiorul materialului conferind o protectie foarte eficienta.

Testele efectuate in laborator demonstreaza rezistenta la radiatiile UV. B-PETRA previne formarea de mucegai.



SUPRAFETE

Beton
Caramida aparenta
Pietre calcaroase

CARACTERISTICI

Nivel excelent de protectie hidrofuga
Permite materialului sa respire
Nu altereaza culoarea originala
Nu formeaza pelicula
Rezistenta la radiatiile U.V.

ISTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei: aceasta trebuie sa fie curata si uscata; eventualele pete, urme de mucegai si cruste vor trebui indepartate, in caz contrar curatarea lor ulterioara va fi mult mai dificila. Aplicare: cu pensula, trafalet, manson pentru aplicat ceara, laveta. Se recomanda, pe cat posibil, aplicarea cu ajutorul unei pensule intrucat permite o penetrare mai buna a produsului. Prin urmare aplicati B-PETRA cu o pensula, exercitand o usoara presiune pentru a permite solutiei sa patrunda bine in fisurile, unghiurile si cavitatile substratului. Aplicarea se va efectua umed pe umed pana la saturarea completa a materialului. In cazul aplicarii excesive, produsul neabsorbit se va indeparta cu o laveta uscata sau umezita in B-PETRA. Pe durata aplicarii si a uscarii suprafetei, temperatura suportului trebuie sa fie cuprinsa intre 10 si 30°C.

DEPOZITARE

24 luni la 20°C departe de surse de caldura, umiditate, lumina directa a soarelui.

CRACTERISTICI

ASPECT: LICHID

CULOARE: TRANSPARENT

MIROS: CARACTERISTIC

SOLUBILITATE: SOLUBIL IN ORICE PROPORITIE

pH: 11,00 +/- 0,02

RANDAMENT

Pentru protejarea pietrelor calcaroase 15/20 m² in functie de gradul de lustruire.

Pentru protejarea suprafetelor din beton 10/15 m² in functie de gradul de lustruire.

AMBALAJE

COD P134PET10L 1 LT.: CUTIE DE 6 BUCATI

COD P134PET50L 5 LT.: CUTIE DE 4 BUCATI