

Fișă tehnică

Emulsie din ceara de Carnauba (420-420.1)



INFORMAȚII GENERALE

Carnauba se extrage din frunzele unei specii de palmier din Brazilia. În perioada ploioasă stratul subțire de ceară oferă protecție împotriva apei în exces iar în perioada secetoasă protejează frunzele împotriva deshidratării, ajutând planta să reziste în condiții extreme.

Pentru a menține calitatea unei podele de lemn pentru cât mai mult timp este important un tratament ce mărește capacitatea de difuzie. Pentru întărirea substratului și pentru umplerea (închiderea) porilor se folosesc de exemplu două vopseli cu ulei rezistent pentru podea sau lemn. Emulsia din ceara de Carnauba imprimată, la tratarea podelei cu grund, protecție suplimentară împotriva uzurii, murdăriei și a apei.

UTILIZARE

Tratament pentru suprafețe, pentru podele de lemn și pluta tratate cu ulei sau ceară, podele cu dale, mobilă. Potrivit ca supliment în apa de spălat, folosită pentru îngrijirea podelelor tratate cu ceară și în special cu ulei. Pe suprafețe netede se folosește foarte puțină emulsie (pericol de alunecare)

PROPRIETATI

- Respinge apa și murdăria
- Are capacitate de difuzie
- Efect antistatic
- Are strălucire proprie
- Solubil cu apă (soluția în care se diluează este apă)
- Are miros plăcut
- Este ușor de aplicat

COMPOZITIE

Apă, ceară de Carnauba, emulgator din acizi grași naturali.

PRELUCRARE

1. APLICAT PE SUPRAFETE PROASPAT TRATATE CU ULEI

Se aplică cu o cârpă moale fără scame sau cu o pensulă moale și lăta în strat foarte subțire.

În cazul podelelor uzate și „obosite” și a suprafețelor de lucru, această prelucrare se reia la intervale mari.

2. ÎNGRIJIRE REGULATĂ

Se adaugă 3 linguri de ceară de Carnauba la 8-10 litri de apă caldă (36-37°C) și se șterge pardoseala în orice mod se dorește. Așa, suprafața își recapătă luciul ei propriu. Suprafețe murdărite excesiv (straturi prea groase de ceară de Carnauba) se lăsa cu apă fierbinte (70-80°C) și se îndepărtează.

A nu se folosi apă mai caldă pentru a nu se șterge tratamentul cu grund (lac, ulei).

TIMP DE USCARE

Pentru substanța pură cca 1 oră la 20°C.

CONSUM

Substanța pură 60-70 m²/l

MARIMEA AMBALAJELOR

Art. Nr. 420 – 1 l 70 m²

Art. Nr. 420.1 – 5 l 350 m²

DEPOZITARE

Loc răcoros, ferit de îngheț; închis bine se poate păstra până la un an.

CARACTERIZARE

Dacă există scurgeri, nu este periculos, nu trebuie marcată în mod special

INDICATII

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În principiu produsul este acceptat foarte bine și de alergici, totuși se pot lua în seamă alergii posibile la substanțele naturale continute.

Informațiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienței noastre în domeniu. Din cauza diversității metodelor de prelucrare și a impactului asupra mediului înconjurător cât și a caracteristicilor suprafețelor, se exclude orice obligație cu privire la autenticitatea acestor recomandări. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripții își pierd valabilitatea în cazul apariției unei noi versiuni sau în cazul modificărilor aduse acestui produs.

Informații actuale cu privire la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.
(01/2010)

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

