

INFORMAȚII GENERALE

Ceara tare pentru podele KREIDEZEIT asigură suprafețelor tratate cu ulei, în special podelelor o protecție suplimentară cu luciu mătăsos.

Ceara de Carnauba din compoziția sa îi conferă duritatea superficială. Ceara de Carnauba este extrasă din frunzele unui palmier din Brazilia, fiind cea mai dură ceară naturală.

UTILIZARE

Este utilizată ca tratament superficial pentru podele de lemn, plută și pentru pardoseli de gresie ceramică (teracotă), suprafețe tratate preliminar cu ulei rezistent pentru podea (art.nr. 310) sau cu alte uleiuri de același gen din sortimentul KREIDEZEIT. Se utilizează în zonele intens solicitate precum podelele, ușile, balustrada scârilor și pentru mobilier. Nerecomandată pentru zonele expuse umezelii și pentru blaturi de lucru pentru bucătării.

PROPRIETATI

- Hidrofugă
- previne depunerea murdăriei
- cu capacitate de difuzie
- antistatică
- cu luciu mătăsos
- cu o consistență cremoasă
- ușor de aplicat

COMPOZITIE

Ulei de in, ulei de in polimerizat, ulei pentru lemn pe bază de ulei polimerizat, ulei din balsam de terpentină, ceară de Carnauba, ceară de albine, sicativ fără plumb.

PRELUCRARE

Ceara se întinde cu o lavetă nescămoșată într-un strat subțire și uniform. Se va evita formarea surplusurilor.

Pentru suprafețe mai mari se recomandă folosirea unei mașini de ceruit. Ceara va fi aplicată pe porțiuni mici cu ajutorul unui șpaclu sau se încălzește la cca. 60° urmând să fie picurată pe podea și întinsă în mod uniform cu mașina.

După 4-6 ore suprafața trebuie polizată cu o lavetă nescămoșată, cu o perie sau cu o mașină de ceruit sau de polizat, până ce suprafața capătă un luciu mătăsos.

Temperatura minimă de aplicare este de 10 °C.

Surplusurile de ceară neîndepărtate, uscate, mai târziu vor prezenta dificultăți de polizare lăsând în urmă o peliculă albă. Înlăturarea acestor surplusuri se poate face cu un pad de curățare (mașină) sau cu un burete de vase (Scotch Brite).

ÎNGRIJIRE

Murdăria de pe podelele tratate cu ceară și ulei va fi îndepărtată cu apă caldă (36-37°C) fără niciun adaos suplimentar. Nu se recomandă folosirea apei fierbinți și a soluțiilor de curățare abrazive sau cu efect de degresare. Pentru curățarea petelor mari, recomandăm folosirea săpunului de Marsilia (art. Nr. 220) cu efect de gresare, iar pentru îngrijire generală emulsia din ceară de Carnauba (art. Nr. 420) adăugată la apa de spălat.

CURĂȚIRE DE BAZĂ

Dacă suprafața ceruită se murdărește tare în locuri expuse unor solicitări intense sau dacă își pierde luciul mătăsos va fi curățată pe cale mecanică cu un pad de curățare sau manual, fără utilizarea săpunului.

După curățirea de bază poate fi nevoie de un tratament de înprospătare cu ulei rezistent pentru podea, în general suprafața urmând să fie înprospătată cu ceară dură pentru podea.

TIMP DE USCARE

După 4-6 ore la o temperatură de 20 °C suprafața ceruită trebuie polizată. În primele 3-4 săptămâni, suprafețele trebuie ferite de solicitări.

CONSUM / ÎNTINDERE

Cca. 50 m²/ litru corespunzător unei întinderi de 0.02 litri/ m²

DIMENSIUNILE AMBALAJELOR:

Art. Nr. 500 – 0.5 l

Art. Nr. 501 – 1 l

CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după folosire uneltele se curăță cu ulei din balsam de terpentină (art.nr. 447) sau cu soluție de leșie (Săpun de Marsilia, art. nr. 220).

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro



DEPOZITARE

Depozitată în locuri ferite de îngheț și în ambalaje închise ermetic, ceara dură pentru podele are o perioadă de valabilitate de cca. 2 ani. O perioadă prea lungă de depozitare respectiv depozitarea incorectă pot cauza modificarea consistenței cerii (depuneri, structură grăunțoasă).

În acest caz, ceara își va recăpăta consistența originală prin: încălzirea cutiei de ambalaj așezată cu capac deschis într-o baie de apă, până la lichifierea cerii. În continuare se lasă să se racească repede. A se ține departe de foc.

EVACUAREA RESTURILOR DE PRODUS

A nu se arunca în apa reziduală din sistemul de canalizare. În stare uscată poate fi evacuată împreună cu gunoiul menajer.

MARCARE

Xn, dăunător sănătății

N, periculos pentru mediul înconjurător

INDICAȚII / INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Inflamabil. Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire. Iritant pentru ochi și piele. Poate provoca sensibilizare în contact cu pielea. Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Nociv: prin înghițire poate provoca afecțiuni pulmonare. A se purta echipament de protecție și mănuși de protecție corespunzătoare. A se evita dispersarea în mediu. În caz de înghițire, a nu se provoca vomă. A se consulta imediat medicul și a se arăta ambalajul (recipientul) sau eticheta. Pe timpul utilizării, aerisiți bine încăperea și țineți produsul departe de surse de foc deschise.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Lavetele de curățire și materialele textile de aplicare îmbibate cu uleiuri volatile, prezintă pericol de autoaprindere! Lavetele îmbibate cu ulei trebuie uscate în aer liber sau păstrate într-un container închis, protejat contra incendiilor (cutie de tablă). A se lua în considerare eventualele alergii la substanțe naturale.

Informațiile mai sus prezentate reflectă stadiul actual al experienței noastre în domeniu. Din cauza diversității metodelor de prelucrare și a impactului asupra mediului înconjurător cât și a caracteristicilor suprafețelor, se exclude orice obligație cu privire la autenticitatea acestor recomandări. Înainte de utilizare se va testa produsul pentru a stabili compatibilitatea acestuia cu scopul în care va fi utilizat (vopsire de probă). Aceste prescripții își pierd valabilitatea în cazul apariției unei noi versiuni sau în cazul modificărilor aduse acestui produs.

Informații actuale cu privire la produsele prezentate se găsesc pe internet la www.kreidezeit.de sau www.naturalpaint.ro.

Producător:

Kreidezeit Naturfarben GmbH
Fabricat în Germania

Importator:

SC Naturalpaint SRL
Cristuru-Secuiesc, jud. Harghita
Tel: 0266 243 041, 0751 225 311
www.naturalpaint.ro

