



# SCODY II ON DEMAND

Macinacaffè Professionale / Professional Grinder

- MACINATURA PROFESSIONALE, DOSATURA ON DEMAND PRECISA A OGNI PRELIEVO
- PROFESSIONAL GRINDING, PRECISE DOSING ON DEMAND - SHOT BY SHOT

## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

|                                           |                                   |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Diametro macine                           | Burr diameter                     | 75 mm                              |
| Materiale macine                          | Burr material                     | Acciaio temperato / Hardened steel |
| Tensione / Frequenza / Fase               | Voltage / Frequency / Phase       | 220 - 240 / 50 / 1                 |
| Watt                                      | Watt                              | 450 W                              |
| Giri motore                               | RPM                               | 800 Giri/min / 800 rpm             |
| Capacità macinazione                      | Grinding capacity                 | 2 - 3 kg/giorno / 2 - 3 kg/day     |
| Tempo di macinazione per espresso singolo | Grinding time for single espresso | 3.2 s                              |
| Capacità tramoggia                        | Bean hopper capacity              | 2.0 kg                             |
| Dimensioni (L x A x P)                    | Dimensions (w x h x d)            | 195 x 575 x 370 mm                 |
| Peso netto                                | Net weight                        | 14.1 kg                            |
| Peso lordo                                | Shipping weight                   | 15.6 kg                            |

## CARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPMENT FEATURES

|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Saracinesca per tramoggia                          | Bean hopper slide                              |
| Protezione da sovraccarico                         | Overload protection                            |
| Avvio automatico con portafiltro                   | Automatic START/STOP switch                    |
| Contatore dosi elettronico                         | Electronic shot counter                        |
| Controllo multifunzione a display                  | Multifunction control display & control unit   |
| Programmazione variabile per singola e doppia dose | Electronic shot timer for single & double shot |


## ACCESSORI O VERSIONI A RICHIESTA / SPECIAL FEATURES

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Macine al titanio alta resistenza   | Titanium coated burrs     |
| Ventilazione - Fan                  | Ventilation - Cooling fan |
| Regolazione macinatura micrometrica | Stepless grind adjustment |

## CERTIFICAZIONI / LISTINGS / CERTIFICATIONS

|                         |
|-------------------------|
| CE, CB REPORT, KTC, ETL |
|-------------------------|

## Opzioni colore / Color options



Voltaggi speciali a richiesta / Other elec. specifications available on request