



Type	XL	L	H	XH	5M	8M	14M	
Teilung Pitch	t	5,08	9,525	12,7	22,225	5,00	8,00	14,00
Zahnw. Tooth angle	β	50°	40°	40°	40°	—	—	—
Zahnhöhe Height of tooth	h_t	1,27	1,91	2,29	6,35	2,08	3,38	6,00
Zahnbreite Width of tooth	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—	—
Ges.-Riemenhöhe Total belt thickness	h_s	2,30	3,60	4,30	11,20	3,70	5,60	10,00

Aufbau: Polyurethan mit Aramid- oder Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with Aramid or steel wire cord

Aramidzugstrang Aramid cord			Stahlzugstrang Steel cord		
Artikel-Bezeichnung Belt no.	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)	Artikel-Bezeichnung Belt no.	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite Belt width (mm)
XL 025	5,080	6,35	XL 025 - St•	5,080	6,35
XL 031	5,080	7,94	XL 031 - St•	5,080	7,94
XL 037	5,080	9,53	XL 037 - St•	5,080	9,53
XL 050	5,080	12,70	XL 050 - St•	5,080	12,70
XL 075	5,080	19,05	XL 075 - St•	5,080	19,05
XL 100•	5,080	25,40	XL 100 - St•	5,080	25,40
L 037	9,525	9,53	L 037 - St	9,525	9,53
L 050	9,525	12,70	L 050 - St	9,525	12,70
L 075	9,525	19,05	L 075 - St	9,525	19,05
L 100	9,525	25,40	L 100 - St	9,525	25,40
L 150	9,525	38,10	L 150 - St	9,525	38,10
L 200	9,525	50,80	L 200 - St	9,525	50,80
H 050	12,700	12,70	L 300 - St	9,525	76,20
H 075	12,700	19,05	L 400 - St	9,525	101,60
H 100	12,700	25,40	H 050 - St	12,700	12,70
H 150	12,700	38,10	H 075 - St	12,700	19,05
H 200	12,700	50,80	H 100 - St	12,700	25,40
H 300	12,700	76,20	H 150 - St	12,700	38,10
H 400•	12,700	101,60	H 200 - St	12,700	50,80
XH 100•	22,225	25,40	H 300 - St	12,700	76,20
XH 200•	22,225	50,80	H 400 - St•	12,700	101,60
XH 300•	22,225	76,20	XH 100 - St▲	22,225	25,40
XH 400•	22,225	101,60	XH 200 - St▲	22,225	50,80
8M 20•	8,000	20,00	XH 300 - St▲	22,225	76,20
8M 25•	8,000	25,00	XH 400 - St▲	22,225	101,60
8M 30•	8,000	30,00	5M 10 - St	5,000	10,00
8M 50•	8,000	50,00	5M 15 - St	5,000	15,00
8M 85•	8,000	85,00	5M 25 - St	5,000	25,00
14M 25•	14,000	25,00	5M 50 - St	5,000	50,00
14M 40•	14,000	40,00	8M 20 - St	8,000	20,00
14M 55•	14,000	55,00	8M 25 - St	8,000	25,00
14M 85•	14,000	85,00	8M 30 - St	8,000	30,00
			8M 50 - St	8,000	50,00
			8M 85 - St	8,000	85,00
			8M 100 - St	8,000	100,00
			14M 25 - St	14,000	25,00
			14M 40 - St	14,000	40,00
			14M 55 - St	14,000	55,00
			14M 85 - St	14,000	85,00
			14M 100 - St	14,000	100,00
			14M 150 - St	14,000	150,00

<p>Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen: Minimum lengths for splicing timing belts endless:</p> <p>Aramidzugstrang Aramid cord Stahlzugstrang Steel wire cord</p> <p>XL = 500 mm L = 1000 mm L = 500 mm H = 1000 mm H = 500 mm XH = 1000 mm 8M = 1000 mm 14M = 1000 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keine Lagerware Non stock items ▲ Mit PAZ-Gewebe With PAZ-fabric on tooth face <p>Weitere Breiten auf Anfrage. Further widths on request.</p> <p>Rollenlänge Length of roll: 50 m</p> <p>Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen mit Aramid- oder Stahlzugstrang: 2 Stück je Abmessung Minimum quantities for splicing belts endless with aramid or steel wire cord: 2 for each size</p>
---	---

Type	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
Teilung Pitch t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Zahnw. Tooth angle β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Zahnhöhe Height of tooth h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnbreite Width of tooth s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Ges.-Riemenhöhe Total belt thickness h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

Aufbau: Polyurethan mit Aramid- oder Stahlzugstrang
Construction: Polyurethane with Aramid or steel wire cord

Aramidzugstrang <i>Aramid cord</i>			Stahlzugstrang <i>Steel cord</i>		
Artikel-Bezeichnung <i>Belt no.</i>	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)	Artikel-Bezeichnung <i>Belt no.</i>	Teilung Pitch (mm)	Riemenbreite <i>Belt width</i> (mm)
6 T5	5,0	6,0	6 T5 - St	5,0	6,0
8 T5	5,0	8,0	8 T5 - St	5,0	8,0
10 T5	5,0	10,0	10 T5 - St	5,0	10,0
12 T5	5,0	12,0	12 T5 - St	5,0	12,0
16 T5	5,0	16,0	16 T5 - St	5,0	16,0
20 T5	5,0	20,0	20 T5 - St	5,0	20,0
25 T5	5,0	25,0	25 T5 - St	5,0	25,0
32 T5	5,0	32,0	32 T5 - St	5,0	32,0
50 T5•	5,0	50,0	50 T5 - St	5,0	50,0
10 T10	10,0	10,0	75 T5 - St	5,0	75,0
12 T10	10,0	12,0	100 T5 - St	5,0	100,0
16 T10	10,0	16,0	10 T10 - St	10,0	10,0
20 T10	10,0	20,0	12 T10 - St	10,0	12,0
25 T10	10,0	25,0	16 T10 - St	10,0	16,0
32 T10	10,0	32,0	20 T10 - St	10,0	20,0
40 T10	10,0	40,0	25 T10 - St	10,0	25,0
50 T10	10,0	50,0	32 T10 - St	10,0	32,0
75 T10	10,0	75,0	40 T10 - St	10,0	40,0
100 T10	10,0	100,0	50 T10 - St	10,0	50,0
25 T20	20,0	25,0	75 T10 - St	10,0	75,0
32 T20	20,0	32,0	100 T10 - St	10,0	100,0
50 T20	20,0	50,0	150 T10 - St	10,0	150,0
75 T20	20,0	75,0	25 T20 - St	20,0	25,0
100 T20	20,0	100,0	32 T20 - St	20,0	32,0
6 AT5•	5,0	6,0	50 T20 - St	20,0	50,0
10 AT5•	5,0	10,0	75 T20 - St	20,0	75,0
16 AT5•	5,0	16,0	100 T20 - St	20,0	100,0
25 AT5•	5,0	25,0	150 T20 - St	20,0	150,0
32 AT5•	5,0	32,0	6 AT5 - St	5,0	6,0
50 AT5•	5,0	50,0	10 AT5 - St	5,0	10,0
16 AT10•	10,0	16,0	16 AT5 - St	5,0	16,0
25 AT10•	10,0	25,0	25 AT5 - St	5,0	25,0
32 AT10•	10,0	32,0	32 AT5 - St	5,0	32,0
50 AT10•	10,0	50,0	50 AT5 - St	5,0	50,0
75 AT10•	10,0	75,0	75 AT5 - St	5,0	75,0
100 AT10•	10,0	100,0	100 AT5 - St	5,0	100,0
25 AT20•	20,0	25,0	16 AT10 - St	10,0	16,0
32 AT20•	20,0	32,0	25 AT10 - St	10,0	25,0
50 AT20•	20,0	50,0	32 AT10 - St	10,0	32,0
75 AT20•	20,0	75,0	50 AT10 - St	10,0	50,0
100 AT20•	20,0	100,0	75 AT10 - St	10,0	75,0
			100 AT10 - St	10,0	100,0
			150 AT10 - St	10,0	150,0
			25 AT20 - St	20,0	25,0
			32 AT20 - St	20,0	32,0
			50 AT20 - St	20,0	50,0
			75 AT20 - St	20,0	75,0
			100 AT20 - St	20,0	100,0
			150 AT20 - St	20,0	150,0

<p>Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen: <i>Minimum lengths for splicing timing belts endless:</i></p> <p>Aramidzugstrang <i>Aramid cord</i> Stahlzugstrang <i>Steel wire cord</i></p> <p>T5 = 500 mm T5 = 600 mm T10 = 500 mm T10 = 600 mm T20 = 900 mm T20 = 1000 mm AT5 = 1000 mm AT10 = 1000 mm AT20 = 1000 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keine Lagerware <i>Non stock items</i> <p>Weitere Breiten auf Anfrage. <i>Further widths on request.</i></p> <p>Rollenlänge <i>Length of roll:</i> 50 m</p> <p>Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen mit Aramid- oder Stahlzugstrang: 2 Stück je Abmessung <i>Minimum quantities for splicing belts endless with aramid or steel wire cord: 2 for each size</i></p>
--	---