

echilibrul  
cost|confort

**ferroli**


in **15**  
Romania



garanție generală  
a produsului

**2**  
ani

dimensiuni compacte



robust



componente  
reciclabile



membrană interschimbabilă  
cu flanșă



potrivite pentru aplicații de încălzire,  
răcire, apă potabilă și solar.



**VEF**  
vase de expansiune verticale



**VEF** sunt vase de expansiune verticale cu funcționare la presiune maximă de 10 bari.

- potrivite pentru aplicații de încălzire, răcire, apă potabilă și solar
- corp complet sudat
- membrană interschimbabilă de înaltă calitate din cauciuc în acord cu DIN 4807-3
- compatibil cu normele CE pentru vasele sub presiune 97/23/CE, DIN EN 13881
- temperatură maximă de lucru 99°C
- temperatură minimă de lucru -10°C
- temperatură continuă de lucru 70°C
- presiune presetată la VEF 8-80: 2 bari, la VEF 100-500: 4 bari
- gama VEF 100-500 este dotată cu sistemul de manipulare și siguranță "lifting-connection".

descriere

gama

date tehnice

schema hidraulică de principiu



MODEL	Cod.	Conexiuni (C)	Greutate (kg)	Diametru (mm) (D)	Înălțime (mm) (H)	Înălțime suport (mm) (h)	Presiune presetată (bar)
VEF 8	VEF 8 LT	1"	2,8	220	310	-	2
VEF 12	VEF 12 LT	1"	3,2	220	420	-	2
VEF 19	VEF 19 LT	1"	3,8	280	420	-	2
VEF 24	VEF 24 LT	1"	4,0	280	470	-	2
VEF 35	VEF 35 LT	1"	7,0	354	400	-	2
VEF 50	VEF 50 LT	1"	11,0	409	600	140	2
VEF 80	VEF 80 LT	1"	17,0	480	840	140	2
VEF 100	VEF 100 LT	1"	18,0	480	970	140	4
VEF 150	VEF 150 LT	1"	29,0	500	1100	140	4
VEF 200	VEF 200 LT	1 1/4"	38,0	634	980	240	4
VEF 300	VEF 300 LT	1 1/4"	45,0	634	1230	240	4
VEF 500	VEF 500 LT	1 1/4"	75,0	740	1550	265	4

