

# TASKI® swingo 1650

## Mașină automată de spălat și aspirat pardoseli dure cu acumulatori



### Principalele caracteristici

- ▶ Autonomie de lucru ridicată
- ▶ Rezultate de curățare și uscare excelente
- ▶ Simplitate și ergonomie
- ▶ Întreținere ușoară

### Autonomie de lucru ridicată

- ▶ Rezervorul de 85 litri și sistemul CSD cu eficiență ridicată scad consumul de apă cu până la 40 %. Mașina curăță o suprafață de până la 2500 m<sup>2</sup>, reducând numărul de opriri necesare pentru reumplere și eliminând astfel pierderile de timp. Consumul scăzut de energie și bateriile de mare capacitate asigură o autonomie de peste patru ore.

### Rezultate de curățare și uscare excelente

- ▶ Periile urmăresc perfect profilul pardoselii, oferind rezultate ideale de îndepărtare a mizeriei. Datorită racletei în formă de W, mașina de curățat și aspirat pardoseli dure TASKI swingo 1650 B favorizează cele mai bune rezultate de uscare din clasa ei. Mașina se poate folosi în orice moment al zilei, reducând, în același timp, accidentele rezultate în urma alunecării cauzate de pardoselile umede.

### Simplitate și ergonomie

- ▶ Datorită ergonomiei deosebite și dispozitivelor de control simple și intuitive, mașina solicită foarte puțin operatorul, iar instruirea necesară este minimă.

### Întreținere ușoară

- ▶ Toate componentele care necesită curățare/întreținere frecventă sunt marcate cu galben și pot fi demontate ușor, în doar câteva secunde. Bordul explicit facilitează întreținerea ușoară, asigurând rezultate superioare și prelungind perioada de funcționare a mașinii TASKI swingo 1650 B.

# Specificații TASKI swingo 1650

## Date tehnice

Descriere		Descriere	
Performanță teoretică	2925 m <sup>2</sup> /h	Dimensiuni (L x l x Î)	154 x 69 x 118 cm
Front de lucru	65 cm	Lățime (fără racletă)	70 cm
Lățime racletă	95 cm	Sistem de perii	2 x 33 cm
Rezervor soluție	85 l	Presiune perie	0.32 N/cm <sup>2</sup>
Rezervor soluție murdară	85 l	Viteză de curățare	4.5 km/h
Tensiune nominală	24 V	Înclinație maximă	2.0 %
Consum nominal	1,200 W	Nivel de zgomot	62 dB(A)
Capacitate baterie (maximă)	180 Ah/C5	Clasă de protecție (cu BMS/fără BMS)	II/III
Autonomie baterie	over 4 h	Aprobări	Certificat Testare CE/CB
Greutate mașină gata de utilizat (inclusiv apă)	330 kg		

## TASKI swingo 1650

Model	Număr SKU
TASKI swingo 1650 B	7515882
TASKI swingo 1650 BMS	7515883

## Accesorii / Piese suplimentare

Descriere	Număr SKU
Suport de pad 33 cm (2 necesare)	7515515

## Caracteristici

**BMS (Sistemul de Management al Bateriilor):** Încărcătorul pentru baterii este încorporat în mașină. Un sistem de monitorizare previne descărcarea totală a bateriilor și controlează procesul de încărcare.

**CSD (Dozarea Soluției de Curățare):** Sistemul CSD permite furnizarea soluției de curățare în funcție de viteză. Această caracteristică asigură ca întotdeauna cantitatea de soluție dozată să fie constantă pe pardoseală – indiferent de viteza mașinii. Rezultatul? Niciun fel de murdărie în curbe și o economie de 30-50 % la soluția de curățare, ceea ce duce la o creștere semnificativă a randamentului mașinii.

### Diversey România s.r.l.

Șos. București - Ploiești, nr. 19 - 21,  
etaj 7, sector 1, București.  
Tel: (021) 233 3894

Pentru informații suplimentare, vizitați-ne la [www.diversey.com](http://www.diversey.com)

Copyright © 2012, Diversey, Inc.

