MS-210D

FIERĂSTRĂU CIRCULAR, STAȚIONAR, BASCULANT

- Echipament compact ușor de manevrat
- Sistem rapid de ajustare a unghiurilor de tăiere
- Ghidajul laser oferă precizie în tăiere
- Dimensiune maximă tăiere 0°/45° : 115/95mm
- Sistem de blocare a axului pentru schimbare rapidă a discului

DATE TEHNICE

Date generale

Tensiune/ Frecvență : 230 V~50 Hz
Putere : 1400 W
Turație de mers în gol: 4800 rpm
Lățime maximă de tăiere: 115 mm
Adâncime maximă de tăiere: 45 mm
Clasă de protecție : II
Greutate : 6,3 Kg
Dimensiuni : 460x230x290 mm

Disc

Model : HW
Grosime : 2,6 mm
Diametru disc: 210 mm
Diametru oriciu disc: 20 mm
Număr dinți: 40
Viteza maximă de rotație: 6000 rpm

Zgomot

Nivel de zgomot în sarcină : 89 dB(A)
Nivel de zgomot în gol : 102 dB(A)
Incertitudine K : 3 m/s2

Vibrații mâner/braț

Nivel vibrații mâner: 6,0 m/s2
Incertitudine K : 1,5 m/s2

1400W

4800min-1

Ø210 x Ø20 x 2.6mm 40T

45° Max. Cutting Capacity 45*95mm (HXW)

0° Max. Cutting Capacity 45*115mm (HXW)

6.3 KG

LWA 102dB(A)