


QUA-016, rev.: 00



DESCRIPCIÓN GENERAL GENERAL DESCRIPTION.		Para realizar conexiones eléctricas con conductores de cobre en instalaciones eléctricas y como componentes de equipos eléctricos y de iluminación. <i>To make electrical connections with copper conductors in electrical systems and as components of electrical and lighting</i>				
CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS.		Producto Certificado por AENOR con Nº 030 / 002359 <i>Product certified by AENOR with No. 030 / 002359</i> Normas/Standards: UNE-EN 60998-1:2005 / UNE-EN 60998-2:2005				
DIRECTIVA APLICADA DIRECTIVE APPLIED.		Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión <i>Directive 2014/35/UE</i> <i>REBT 2002: Low Voltage Regulation</i>				
CARACTERÍSTICAS GENERALES GENERAL CHARACTERISTICS		204 / 204-N	206 / 206-N	210 / 210-N	216 / 216-N	235 / 235-N
CAPACIDAD DE CONEXIÓN CAPACITY OF CONNECTION		2.5 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²	35 mm ²
CORRIENTE DE ENSAYO CURRENT TEST		24 A	41 A	57 A	76 A	125 A
TENSIÓN DE AISLAMIENTO VOLTAGE INSULATION		450 V	450 V	450 V	450 V	450 V
TEMPERATURA AMBIENTE TEMPERATURE		T 85	T 85	T 85	T 85	T 85
AUTOEXTINGUIBILIDAD UL94 SELF-EXTINGUISHING UL94		HB	HB	HB	HB	HB
HILO INCANDESCENTE Test thread INCANDESCENT		850 °C	850 °C	850 °C	850 °C	850 °C
MATERIAS PRIMAS / RAW MATERIALS		Cuerpo aislante / <i>Insulating body:</i> Polipropileno / <i>Polypropylene</i> Borna / <i>Terminal:</i> Latón / <i>Brass</i> Tornillos / <i>Screws:</i> Acero / <i>Steel</i>				
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS STRUCTURAL CHARACTERISTICS		❖ Ejecución estándar en 12 polos / <i>Standard version in 12-pin</i> ❖ Tornillos imperdibles / <i>Captive screws</i> ❖ Montaje alto de los tornillo para facilitar la conexión del conductor / ❖ High Mounting screw to facilitate connection of the conductor. ❖ Sencilla separación de polos de forma manual. ❖ <i>Single pole separation manually.</i> ❖ Colores: Blanco y Negro. / <i>Colours: Black and White</i>				
-		204 / 204-N	206 / 206-N	210 / 210-N	216 / 216-N	235 / 235-N
DIMENSIONES DIMENSIONS		93.9x13.4x17	116.5x14.7x20	142.8x17.4x23	161.9x21.5x28.5	177.2x27.5x31
TORNILLO BORNE TERMINAL SCREW		M3	M3	M3	M3.5	M4
NORMAS APLICADAS / APLLIED STANDARS: EN 60998-1: 2005 / EN 60998-2:2005						