



DENOMINACIÓN GENÉRICA / GENERIC NAME	ADAPTADOR INDUSTRIAL DOMÉSTICO / INDUSTRIAL DOMESTIC ADAPTOR
DIRECTIVA APLICADA APPLIED DIRECTIVE	Directiva Baja tensión 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión. Directive 2014/35/UE REBT 2002 Low Voltage Regulations
GRADO DE PROTECCIÓN CONJUNTO DEGREE OF PROTECTION SET	IP44
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Partes activas / Active parts: 850 ° C / 750 ° C Otras partes / Other parts: 650 ° C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE.	Partes activas / Active parts: 125 ° C Otras partes / Other parts: 70 ° C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS	Entrada / Entry: 2P+TTL, 16 A, Salida / Exit: 2P+T, 16 A Tensión / Voltage: 250 V Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Prolongación / Cable extensión: - 250 mm, H05VVF 3G1,5 mm ²
NORMAS ARMONIZADAS APLICADAS HARMONIZED STANDARD APPLIED	EN 60309-1; EN 60309-2 UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2