

**PORTALÁMPARAS DE FERIA PARA CABLE PLANO / LINKABLE LAMP-HOLDER FOR FLAT CABLE**


<b>DIRECTIVA / DIRECTIVE</b>	2014/35/UE REBT 2002 – Reglamento de Baja Tensión REBT 2002 – Low Tension Standard
<b>DIMENSIONES EXTERNAS / OUTER DIMENSIONS</b>	Ø39 mm x 58mm
<b>GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET</b>	IP44
<b>RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE</b>	IK07
<b>RESISTENCIA DE AISLAMIENTO ISOLATION RESISTANCE</b>	> 4 M Ω
<b>RIGIDEZ DIELECTRICA / DIELECTRIC STRENGTH</b>	1500 V
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW</b>	650 °C
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</b>	200 °C
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY</b>	- 25 ° C + 85 ° C
<b>CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRICAL CHARACTERISTICS</b>	Casquillo / Ferrule: E-27 Intensidad /Current: 4 A Tensión / Voltage: 250 V Frecuencia / Frequency: 50 / 60 Hz Manguera / Cable: Plano / Flat 13x5 mm 202001790 Junta / Rubber
<b>NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD</b>	EN 60238