

QUA-016, rev.: 00


PLACA CIEGA / BLIND COVER



DIRECTIVA APLICADA / DIRECTIVE APPLIED	Directiva 2014/35/UE REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión Directive 2014/35/UE REBT 2002: Low Tension Norm.
GRADO DE PROTECCIÓN DEGREE OF PROTECTION SET	IP65
RESISTENCIA AL IMPACTO IMPACT RESISTANCE	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE RESISTANCE WIRE GLOW	Otras partes / Other parts: 650 °C
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE- SIÓN DE BOLA. TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE	Otras partes / Other parts: 70 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL DIMENSIONAL STABILITY	- 25 ° C + 85 ° C
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. STRUCTURAL CHARACTERISTICS.	Placa ciega para acoplar pulsadores, paros de emergencia, etc. Blind cover to couple pushbuttons, emergency stops, etc. Serie ACQUA COMBI Dimensiones / Dimensions: 92 x 106 mm



Realizado y aprobado
por:
Made and approved by:



J. Ferrando