



QUA-016, rev.: 00

**RACORD DE UNIÓN CAJAS / LINK FOR UNION BOXES**



<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b> <i>DEGREE OF PROTECTION SET</i>	<b>IP65</b>
<b>RESISTENCIA AL IMPACTO</b> <i>IMPACT RESISTANCE</i>	<b>IK07</b>
<b>RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE</b> <i>RESISTANCE WIRE GLOW</i>	<b>Otras partes / Other parts: 650 °C</b>
<b>RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRE-SIÓN DE BOLA.</b> <i>TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</i>	<b>Otras partes / Other parts: 70 °C</b>
<b>ESTABILIDAD DIMENSIONAL</b> <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	<b>- 25 ° C + 85 ° C</b>
<b>CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.</b> <i>STRUCTURAL CHARACTERISTICS.</i>	<b>Rosca / Thread: M40</b> <b>Serie ACQUA COMBI</b>



Realizado y aprobado por:  
Made and approved by:

J. Ferrando