

Termometru tip clește operat prin smartphone

testo 115i

Instrument de măsurare compact și profesional din seria sondelor inteligente Testo, pentru utilizare cu smartphone sau tabletă

Măsurarea temperaturii turului și returului în sistemele de încălzire

Măsurarea temperaturii în sistemele frigorifice pentru calcularea automată a supraîncălzirii și a suprarăcirii

Identificarea rapidă a modificărilor de temperatură prin afișarea progresiei grafice

Datele măsurate sunt analizate și trimise prin testo Smart Probes App

Măsurări fără probleme la punctele de măsurare aflate la distanțe mari, prin Bluetooth® cu rază de până la 100 m



 **Bluetooth®
+ App**

Aplicație Gratuită
testo Smart Probes App



Termometrul inteligent tip clește testo 115i cu Bluetooth și aplicație pentru mobil în combinație cu un smartphone sau tabletă este potrivit pentru service și detectarea erorilor la aerul condiționat și sistemele frigorifice, precum și pentru instalarea acestora. Instrumentul de măsurare mai poate fi utilizat pentru a măsura turul și returul temperaturilor. Datorită conexiunii wireless la un smartphone sau tabletă testo 115i face ca măsurarea temperaturilor să se realizeze cu ușurință chiar și de la distanțe mai mari.

Dacă testo 115i este folosit împreună cu sonda inteligentă testo 549i se pot determina cu ușurință parametri esențiali ai unui sistem de refrigerare, cum ar fi supraîncălzirea, subrăcirea sau presiunea. Cu ajutorul aplicației pentru mobil utilizatorii pot citi foarte simplu valorile măsurate direct pe telefon sau tabletă. Toate valorile măsurate pot fi afișate atât sub formă grafică cât și tabelară. Rapoartele măsurătorilor pot fi astfel salvate în format PDF sau Excel și expediate către orice adresă de e-mail.

Date tehnice/accesorii

testo 115i

Termometru tip clește cu Bluetooth și aplicație pentru mobil, pentru măsurători pe conducte cu diametre de la 6 la maximum 35 mm. Include baterii și protocol de calibrare din fabrică.

Cod produs 0560 2115 02



Aplicație pentru mobil Smart Probes App

Operarea instrumentului de măsurare precum și vizualizarea valorilor măsurate se face cu ajutorul unui smartphone sau tabletă prin conexiunea Bluetooth și aplicația pentru mobil. În afară de aceasta, puteți utiliza aplicația pentru a crea rapoarte de măsurare, pentru a adăuga fotografii și comentarii la acestea și pentru a le trimite prin e-mail. Aplicație compatibilă iOS și Android.

Tip senzor

NTC

Domeniu de măsură	-40 la +150 °C
Exactitate ±1 cifră	±1.3 °C (-20 la +85 °C)
Rezoluție	0.1 °C

General technical data

Compatibilitate	necesită iOS 8.3 sau mai nou / Android 4.3 sau mai nou necesită dispozitiv mobil cu Bluetooth 4.0
Temp. de stocare	-20 la +60 °C
Temp. de operare	-20 la +50 °C
Tip baterie	3 micro baterii AAA
Durata de viață a bateriei	150 ore
Dimensiuni	183 x 90 x 30 mm
Distanța Bluetooth®	până la 100 m

Accesorii

Cod produs

Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set pentru refrigerare) pentru 2 x testo 115i și 2 x testo 549i, dimensiuni 250 x 180 x 70 mm	0516 0240	
Geantă pentru transportul și păstrarea sondelor inteligente (set pentru încălzire) pentru testo 115i, testo 410i, testo 510i, testo 549i și testo 805i, dimensiuni 250 x 180 x 70 mm	0516 0270	
Certificat de etalonare ISO a temperaturii, calibrare într-un punct pentru termometru tip clește; punct de calibrare +60 °C	0520 0072	

Testo România

Calea Turzii 247
400 495 Cluj-Napoca
Tel. +40 264 202 170
Fax +40 264 202 171
E-mail: info@testo.ro