

Aparat cu LED incorporat

Ledus



Ledus

Corp de iluminat de urgență cu led incorporat

- Corp iluminat cu tehnologie LED
- Conform cu EN60598-2-22
- 2h autonomie
- Funcționare menținut/nemenținut selecționabilă
- Pictogramă adezivă inclusă
- Bateri Ni-Cd HT garantată 4 ani

Corp iluminat de urgență dotat cu o sursă de iluminat inovativă cu LED.

Grădărită dimensiunilor reduse și unui design modern și discret Cronus LED reprezintă o soluție ideală pentru utilizarea în școli, universități, birouri și magazine

Ledus poate funcționa permanent sau nepermanent, este disponibil în variantele cu 8 sau 16 leduri și are o autonomie garantată în caz de urgență de 2 ore .

În comparație cu un corp tradițional cu lumină fluorescentă, Ledus reduce considerabil costurile de întreținere datorită tehnologiei LED și a unei durate de viață de 50.000 de ore.

Aplicații:

Hoteluri, restaurante, cinema, teatre, școli și spitale.

Iluminat căi de ieșire .

Iluminat nocturn de atenționare.

Iluminat cu față simplă sau dublă.

Ledus Date tehnice

Modele disponibile	6 sau 8W
Versiune	Standard
Sursa luminii	8 sau 16 LED
Materiale	Corp ABS alb. Difuzor policarbonat transparent
Grad de protecție	IP42 versiunea 8 LED sau IP40 versiunea 16 LED
Funcționare	Permanentă SA sau nepermanentă SE selecționabilă cu buton Modalitate ECO cu reducere consum în SA de 50%
Durată încărcare	12h
Oprire și mod odihnă	Mod odihnă cu telecomandă TLU și oprire cu intrerupător
Funcție testare	Funcție testare cu telecomandă TLU
Variante montare	Plafon, perete
Alimentare	230Vca 50/60Hz
Temperatura de funcționare	+5 la +35°C
Distanță de vizibilitate (semnal de siguranță)	20m pictograma

Ledus LED - Version 8LED




Ledus LED - Version 16LED




Ledus8 cu kit față dublă. Vizibilitate 20m



Dimensiuni - Versiune 8LED



Dimensiuni - Versiune 16LED







Coduri

Cod	W eq.*	Funcționare	Autonomia Flux (h)	Flux (lm)	Flux SA (lm)	LED	Putere absorbită SE (W)	SA (W)	Baterie NiCd HT
Versiune Standard									
O-LEDUS8	6	SE/SA	2	40	40/20	8 LED	2,9	4	2,4V - 1,7Ah
O-LEDUS16	8	SE/SA	2	80	80/40	16 LED	3,2	4,6	3,6V - 1,7Ah

* Model echivalent cu aparat cu lumină fluorescentă

Corp iluminat siguranță față dublă vizibilitate 20m

O-EL6PSD	Corp iluminat siguranță față dublă	Cronus 6W - Ledus8 Bază/Bază		
O-EL6PSLR	Corp iluminat siguranță față dublă	Cronus 6W - Ledus8 Dreapta/Stânga		

Accesorii

LUM10312	Telecomandă odihnă TLU
----------	------------------------

Distanțe de instalare

Model	Înălțime	Zonă deschisă				Zonă ieșire (largime 2m)	
		↖ ↗	↖ ↘	↗ ↘	↖ ↗	↖ ↘	↗ ↘
Ledus 8 LED	2,5	2,8	5,8	5,0	2,3	4,9	1,6
	3,0	2,9	6,2	5,2	2,3	5,1	1,4
	4,0	2,5	7,1	5,6	2,2	4,3	0,6
Ledus 16 LED	2,5	3,1	6,3	5,4	2,6	5,6	2,3
	3,0	3,3	7,0	5,8	2,7	6,0	2,3
	4,0	3,7	8,3	6,4	2,8	6,6	2,1

