


EB-982W



FIȘĂ TEHNICĂ



Ridicați ștacheta cu acest proiector WXGA luminos și scalabil, de 4.200 lumeni, care oferă multiple soluții de conectivitate, fiind ușor de instalat.

Optimizați potențialul prezentării dvs. cu acest proiector WXGA luminos, capabil să producă imagini mari și scalabile. Perioadele frecvente de inactivitate pot fi date uitării cu acest proiector fiabil, pe care îl puteți utiliza ani întregi fără a fi nevoie să înlocuiți lampa sau să verificați filtrul de aer. Vine cu o gamă de soluții de conectivitate și este simplu de instalat.

Vizibilitate excelentă pentru orice prezentator

Cu acest proiector WXGA, conținutul este luminos, vibrant și clar, garantând că oricine poate interacționa cu audiența. Oferind o vizibilitate excelentă, acest proiector poate afișa imagini luminoase, de până la 280 de inci, chiar și în spații puternic luminate. Acest lucru se datorează intensității de 4.200 de lumeni și raportului de contrast de 16.000:1.

Întreținere minimă

Proiectoarele noastre fiabile și lămpile durabile elimină perioadele de inactivitate și costurile inutile de service. Imaginați-vă ce puteți realiza minimizând întreruperile – proiectoarele noastre pot fi folosite ani întregi fără a înlocui lampa.

Instalare ușoară

Fiecare mediu de lucru este diferit, așa că aveți nevoie de o soluție de afișare ușor de instalat și de poziționat. Datorită zoom-ului optic larg de 1,6x și corecției trapezului pe verticală și orizontală, acesta este ușor de instalat și poate fi pus rapid în funcțiune.

Utilizați mai multe dispozitive

Captați atenția audienței și încurajați colaborarea cu soluțiile simple de conectivitate. Cu aplicația iProjection¹, este ușor să afișați conținut de pe PC-uri și dispozitive inteligente. Puteți utiliza funcția de divizare a ecranului pentru a afișa simultan conținut de pe mai multe dispozitive, în timp ce funcția de moderare vă permite să verificați conținutul înainte de afișare.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Imagini vibrante cu 4.200 lm și raport de contrast de 16.000:1**
Tehnologia 3LCD și luminozitate ridicată pe alb și pe culoare
- **Întreținere minimă**
Poate fi folosit ani întregi fără a fi nevoie de întreținere
- **Instalare flexibilă**
Corecție trapez pe orizontală și pe verticală și zoom optic de 1,6x
- **Conectivitate îmbunătățită**
Două porturi HDMI, Ethernet RJ-45, conectivitate wireless opțională
- **Funcții de colaborare**
Aplicația iProjection¹, funcția de divizare a ecranului, funcția de moderare



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD	0,59 inchii cu MLA (D9)

IMAGINE

Luminozitate color	4.200 Lumen- 2.600 Lumen (economic)
Luminozitate albă	4.200 Lumen - 2.600 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluție	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast	16.000 : 1
Lampă	UHE, 230 L, 6.500 h Viață utilă, 17.000 h Viață utilă (în modul economisire energie)
Corecție Keystone	Automat vertical: ± 30 ° orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor	până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ

Raport proiecție	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensiuni proiecție	29 inci - 280 inci
Unghi larg distanță proiecție	0,9 m - 8,5 m
Distanță proiecție tele	1,4 m - 13,7 m
Numărul F al lentilei de proiecție	1,51 - 1,99
Distanță focală	18,2 mm - 29,2 mm
Decalaj	10 : 1

CONECTIVITATE

Funcțiune Display USB	3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni	USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN wireless a/n (5 GHz) (opțional), Intrare VGA (2x), ieșire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Ieșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), Intrare audio Cinch
Conexiune smartphone	Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE

Securitate	Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Protecție prin parolă
Caracteristici	Buton „AV mute”, Corecție trapez automată, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Presetare ușoară OSD, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Proiectare în rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Configurare iProjection în funcție de codul QR
Mod color	Tablă, Cinematograf, Dinamic, Sport, sRGB

GENERAL

Consum de energie	327 Wați, 225 Wați (economic), 0,3 Wați (în Standby)
Dimensiuni produs	309 x 282 x 90 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	3,1 kg
Nivel de zgomot	Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Software încorporat	iProjection, Epson Projector Management
Difuzor	16 Wați

ALTELE

Garanție	60 Luni Retur în service, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	V11H987040
Cod de bare	8715946680774
Țară de origine	Filipine

EB-982W

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu VGA
- Aparat principal
- Telecomandă incl. baterii
- Warranty card
- Ghid de pornire rapidă
- Cablu alimentare

ACCESORII OPȚIONALE

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Adapter - ELPA11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01