


EB-992F



FIȘĂ TEHNICĂ



Depășiți toate așteptările cu această soluție de afișare cu luminozitate ridicată și scalabilă, care oferă opțiuni multiple de conectare și este ușor de instalat.

Maximizați impactul prezentărilor cu acest proiector Full HD luminos, capabil să producă imagini mari și scalabile. Lampa cu durată mare de funcționare poate fi utilizată ani întregi fără a o înlocui și fără a verifica filtrul de aer. Este ușor de instalat și oferă o serie de soluții de conectivitate, astfel încât puteți accesa rapid conținut de pe mai multe dispozitive.

Vizibilitate excelentă pentru orice prezentator

Cu acest proiector Full HD, conținutul va fi luminos, vibrant și clar, garantând că oricine poate interacționa cu lecția prezentată. Oferind o vizibilitate excelentă, acest proiector poate afișa imagini luminoase, de până la 300 de inci, chiar și în spații luminoase. Acest lucru se datorează intensității de 4.000 de lumeni și raportului de contrast de 16.000:1.

Instalare ușoară

Fiecare mediu de lucru este diferit, așa că aveți nevoie de un proiector ușor de instalat și de poziționat. Datorită zoom-ului optic larg de 1,6x și corecției trapezului pe verticală și orizontală, acesta este ușor de instalat și poate fi pus rapid în funcțiune.

Întreținere minimă

Când resursele sunt limitate, proiectoarele noastre fiabile și lămpile durabile (17.000 de ore în modul economic) elimină perioadele de inactivitate și costurile inutile de service. Imaginați-vă ce puteți realiza minimizând întreruperile – proiectoarele noastre pot fi folosite ani întregi fără a înlocui lampa.

Utilizați mai multe dispozitive

Captați atenția audienței dvs. și încurajați colaborarea cu soluțiile simple de conectivitate. Cu aplicația iProjection¹, este ușor să afișați conținut de pe PC-uri și dispozitive inteligente. Puteți utiliza funcția de divizare a ecranului pentru a afișa simultan conținut de pe mai multe dispozitive, în timp ce funcția de moderare vă permite să verificați conținutul înainte de afișare.

Sunet de calitate înaltă

Acest proiector este dotat cu un difuzor de 16 W încorporat, care permite redarea clară a conținutului fără a fi necesare difuzoare externe suplimentare.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Afișare wireless luminoasă și vibrantă, Full HD**
Tehnologia 3LCD și luminozitate ridicată pe alb și pe culoare
- **Întreținere minimă**
Poate fi folosit ani întregi fără a fi nevoie de întreținere
- **Conectivitate pentru streaming și partajarea conținutului**
Conectivitate wireless încorporată și duplicarea ecranului
- **Economii inteligente de costuri**
Durată de funcționare a lămpii de 17.000 de ore în modul economic
- **Funcții de colaborare**
Aplicația iProjection¹, funcția de divizare a ecranului, funcția de moderare



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS
Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

| | |
|---------------------|--|
| Sistem de proiecție | Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide |
| Panou LCD | 0,61 inchi cu C2 Fine |

IMAGINE

| | |
|------------------------|--|
| Luminozitate color | 4.000 Lumen- 2.400 Lumen (economic) |
| Luminozitate albă | 4.000 Lumen - 2.400 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012 |
| Rezoluție | Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9 |
| Raport contrast | 16.000 : 1 |
| Lampă | UHE, 230 L, 6.500 h Viață utilă, 17.000 h Viață utilă (în modul economisire energie) |
| Corecție Keystone | Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 ° |
| Reproducerea culorilor | până la 1,07 miliarde culori |

OPTICĂ

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Raport proiecție | 1,32 - 2,14:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Dimensiuni proiecție | 30 inci - 300 inci |
| Distanță de proiecție Wide/Tele | 1,76 m - 2,86 m (60 inchi ecran |
| Numărul F al lentilei de proiecție | 1,51 - 1,99 |
| Distanță focală | 18,2 mm - 29,2 mm |
| Focus | Manual |
| Decalaj | 10 : 1 |

CONECTIVITATE

| | |
|-----------------------|---|
| Funcțiune Display USB | 3 în 1: fotografie / mouse / sunet |
| Conexiuni | USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfață Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Intrare VGA (2x), leșire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, leșire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), leșire audio Cinch, intrare pentru microfon, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast |
| Conexiune smartphone | Ad-hoc/Infrastructură |

CARACTERISTICI AVANSATE

| | |
|----------------|---|
| Securitate | Protecție Kensington, Blocaj panou de comandă, Orificiu pentru cablul de securitate, Securitate LAN wireless, Protecție prin parolă |
| Caracteristici | Buton „AV mute”, Corecție trapez automată, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Presetare ușoară OSD, Corecție trapez pe orizontală și pe verticală, Proiectare în rețea, Funcție de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare în rețea LAN wireless, Configurare iProjection în funcție de codul QR |
| Mod color | Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB |

GENERAL

| | |
|---------------------|---|
| Consum de energie | 327 Wați, 225 Wați (economic) |
| Dimensiuni produs | 309 x 282 x 90 mm (Lățime x Lungime x Înălțime) |
| Greutate | 3,1 kg |
| Nivel de zgomot | Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A) |
| Software încorporat | iProjection, Epson Projector Management |

ALTELE

| | |
|----------|---|
| Garanție | 60 Luni Retur în service, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h Este disponibilă extinderea opțională a garanției |
|----------|---|

INFORMAȚII LOGISTICĂ

| | |
|-----------------|---------------|
| SKU | V11H988040 |
| Cod de bare | 8715946680781 |
| Țară de origine | Filipine |

EB-992F

VOLUM DE LIVRAT

- Cablu VGA
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Telecomandă incl. baterii
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

ACCESORII OPȚIONALE

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01