

## Caracteristici Produs

- 36X Zoom Optic Interior/Exterior
- Rezolutie 2 MP AHD/TVI/CVI/CVBS Speed-Dome
- 256 Preseturi & 4 Ture de Patrulare
- DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AGC, BLC
- Meniu OSD prin care se poate realiza operare facila
- Viteza Maxima 40°/s pan & tilt ; 360° rotire continua orizontal
- 5 New Array IR LED-uri + 3 LED-uri Laser – asigura vederea pe timp de noapte la 150m
- Protocol COC integrat & Comanda RS485



## Speed-Dome 36X Optical Zoom 2MP - (AHD/TVI/CVI/CVBS) ES85A/30-2

### Caracteristici Tehnice:

Model	
Element de Imagine	1/2.8" CMOS Senzor SONY IMX323
Solutie	Nextchip2441
Zoom Optic	36x
Interfata	BNC
Comunicatie	Control Over Coaxial (COC) & RS485
Rezolutia Maxima	2MP(AHD/TVI/CVI) – 1920 x 1080
Lentila	(4.7 – 94)mm (F1.6 to F2.7)
Deschidere imagine	55.4°-2.9° (Wide-Tele)
Rotirea în plan Orizontal	-15° ~ 360° continui
Rotirea în plan Vertical	-15° ~ 90°
Viteza de rotire în plan Orizontal	0.1° ~ 40°/s
Viteza de rotire în plan Vertical	0.1° ~ 40°/s
Preseturi	256 cu o accuratete de 0,5°
Tour	4 ture formate din 10 puncte
Pattern	4
Funcții Speciale	DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto Focus, AGC, BLC
Vedere pe timp de noapte	150m – 5 Leduri Şir Ceramice & 3 Leduri Laser – comutare automata pentru distanță de focusare mică / medie / mare
Protecție	4000V
Alimentare	DC12V/4A
Consum	25W
Mediu de lucru	-20°C ~ 60°C ; Umiditate < 90%
Greutate	4,2 kg