

Caracteristici Produs

- 36X Zoom Optic Interior/Exterior
 - Rezolutie 5 MP AHD / TVI / CVI /CVBS Speed-Dome
 - 256 Preseturi & 4 Ture de Patrulare
 - DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto iris, Auto focus, AGC, BLC
 - Meniu OSD prin care se poate realiza operare facila
 - Viteza Maxima 240°/s pan & 180° tilt speed; 360° rotire continua
 - 4 New Array IR LED-uri + 2 LED-uri Laser – asigura vederea pe timp de noapte la 100m
- Protocol COC integrat & Comanda RS485



Speed-Dome 36X Optical Zoom 5MP - (AHD/TVI/CVBS)

ESL900

Caracteristici Tehnice:

Model	
Solutie	OS051A10
Zoom Optic	36x
Interfata	BNC
Comunicatie	Control Over Coaxial (COC) & RS485
Rezolutia Maxima	5MP(AHD/TVI), 4MP (CVI) 960H(CVBS)
Lentila	4.7 to 94mm (F1.6 to F2.7)
Element de Imagine	1/2.8" CMOS Senzor OS051A10
Deschidere imagine	55.4°-2.9° (Wide-Tele)
Rotirea în plan Orizontal	0° ~ 360° continuu
Rotirea în plan Vertical	-15° ~ 90°
Viteza de rotire în plan Orizontal	0.05° ~ 240°/s
Viteza de rotire în plan Vertical	0.05° ~ 180°/s
Preseturi	256 cu o acuratete de 0,5°
Tour	3 grupe
Pattern	4
Functii Speciale	DWDR, Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto Focus, AGC, BLC
Vedere pe timp de noapte	100m – 4 Leduri Şir Ceramice & 2 Leduri Laser – comutare automata pentru distanță de focusare mică / medie / mare
Protecție	4000V
Alimentare	DC12V/4A
Consum	25W
Mediu de lucru	-20°C ~ 60°C ; Umiditate < 90%
Greutate	4,5 kg