

## Caracteristici Produs

- 20X Zoom Optic Interior/Exterior
- Speed-Dome Rezoluție 2 MP, PoE încorporat , SONY STARLIGHT
- Rețea 2G / 3G / 4G / WiFi
- Detecție Mișcare, Alertare pe e-mail, FTP up-load
- SD Card slot pentru carduri de capacitate maximă de 128 GB
- Vedere noaptea 150m - 5 New Array IR LED-uri + 3 LED-uri Laser
- CMS Software de conectare multiple camere
- Autotestare & Repornire în cazul în care se deconectează din rețea



## Speed-Dome IP 20X Optical Zoom 2MP WiFi & 4G ESLO/2-ST-Wi-Fi

### Caracteristici Tehnice:

Model	
Senzor Imagine	1/2.8" Sony IMX307 CMOS <b>Starlight low illumination</b> Senzor
Soluție	Hi3516E
Iluminare Minimă	Color: 0.001Lux, B/W: 0.001Lux, 0Lux with IR
3D DNR	Da
WDR	Da
Electronic Shutter	1/7.5s-1/30000s,AUTO
Day&Night	Auto ICR Color la Alb/Negru
Lentilă	4.7-94mm
Zoom Optic	20X Optical Zoom
Rezoluție	1980x1080/2MP
Main Stream	25fps: (1920x1080), (1280x960), (1280x720), (800x600), (704x576)
Sub Stream	25fps: (704x576), (640x480), (648x360)
Compresie	H.265, H.264, H.264_BASELINE H.264_Main profile
Protocoale	HTTP , FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP DHCP, PPPoE
Rețea	FDD-LTE/TD-LTE/WCDMA/HSPA+/TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE
Banda Rețea	LTE B1/B3/B7/B8/B38/B39/B40/B41 WCDMA 2100MHZ/900MHZ TD-SCDMA B34/B39 GSM/GPRS/EDGE 900/1800MHZ
Mod Selecție Rețea:	Automat mod 3G/4G sau WiFi
Funcții speciale	Auto White Balance, Auto Focus, Auto Exposure, Auto Noise Reduction, Auto Contrast Enhancement
Vederea pe timp de noapte	150m-5 New Array IR LED-uri + 3 LED-uri Laser
Rotire Orizontală	0° ~ 360°continuu, cu viteza (0.01° ~ 40°)/s
Rotire Verticală	-10° ~ 90° (auto flip) , cu viteza (0.01° ~ 40°)/s
Preseturi	128
Patrol scan	4 ture (10 preseturi pentru fiecare)
Alimentare	Standard DC 12V/4A & PoE (DC48V)
Consum	<22W
Mediu de lucru	-20 ~ 60°C ; umiditate <90%
Protecție	IP66, 6000V Protecție anti statică și anti fulgerare
Greutate	3,9 kg