

ȚESĂTURĂ DE POLIESTER (GEOTEXTIL)

PÂNZĂ ARMARE HIDROIZOLANȚIE

Descrierea produsului

Țesut nețesut din poliester folosit pentru armarea hidroizolațiilor. Tehnologie, relativ nouă, deosebit de eficientă, care sporește calitatea și durabilitatea hidroizolației datorită capacității de absorbție fonică, a proprietăților ignifuge, a rezistenței termice și a proprietăților anti-stactice. Pânza Geotextil este folosită și în industria auto, mobilier, aplicații medicale.

Depozitare

Produsul trebuie păstrat într-un spațiu acoperit la o temperatură între 5°C și 30°C.

Proprietăți

Proprietăți	Metoda de testare	Unitate de măsură	Limita minimă	Ținta	Limita maximă	Valoare actuală medie
Masă	NWSP 130.1.RO(15)	g/m ²	45	50	55	50
Grosime	NWSP 120.6.RO(15)	mm	0,6	0,68	0,75	0,75
Lățime		mm	-3	1000	+3	1000
Rezistența la tractiune Pe lungime Pe lățime	NWSP 110.4.RO(15)	N/5m	100 25	160 35	220 50	160 35
Alungirea la rupere Pe lungime Pe lățime	NWSP 110.4.RO(15)	%	25 120	35 170	50 200	42 174
Bacterii patogene	Ph.Eur.2.6.12	cfu/gm	<100	<100	<100	<100
Fermenți și mucegai	Ph.Eur.2.6.12	cfu/gm	<10	<10	<10	<10
Bacterii patogene	Ph.Eur.2.6.13	cfu/gm	0	0	0	0

Compoziția chimică

100% PES (Poliester)

Caracteristici

- Aplicabilitate: Suprafețe plane,
- Culoare: **Alb**,
- Greutate: **50g/m²**,
- Lățimea benzii: **1000 mm**.

Termen de garanție

Produsul își conservă performanțele pe o perioadă mai mare de cinci ani.

Produs fabricat în UE



Exonerare de răspundere

Toate informațiile și recomandările tehnice din acest document se bazează pe experiența și pe testele făcute de specialiștii noștri în laboratoarele Lambda MAT. Acest document încearcă să furnizeze toate informațiile necesare utilizării cu succes a aditivilor fabricați și comercializați de compania noastră. Însă, datorită specificităților tehnice și a marii variabilități a condițiilor tehnice din șantiere, rezultate finale pot varia de la caz la caz. Dozajul necesar, în funcție de condițiile specifice și tipul performanțele produselor utilizate, va trebui determinat prin teste doar de personal specializat. Produsul trebuie utilizat și depozitat conform instrucțiunilor Lambda MAT București, producătorul aditivului.

Lambda MAT –București nu-și asumă răspunderea pentru rezultate defavorabile obținute în urma depozitării și /sau a utilizării defectuoase a produsului.

Distribuit de: **IZOCOR PROTECTION SRL, Str. Cercetatorilor nr. 6, sector 4 Bucuresti, Tel: 0722 306 799 / 0722 620 865;**
Email: office.izocor@gmail.com ; web: www.izocor.ro