

ROTOPERCUTOR

3 funcții: găurire / percuție / găurire cu percuție

Amortizorul de vibrații și energia de impact mare (5,5J) oferă confort sporit în timpul utilizării

Sistemul SDS-Plus permite schimbarea rapidă a accesoriilor de lucru

Capacitate maximă de găurire în lemn/metal/zidărie/beton: 42/13/30/30 mm

DATE TEHNICE

Tensiunea /Frecvența: 230 V~50 Hz

Puterea consumată: 1300W

Turația de mers în gol: 870 rot/min

Capacitatea de găurire:

- în lemn: 42 mm
- în oțel: 13 mm
- în piatră: 30 mm

Nr. de bătăi/min la mersul în sarcină: 4300 bătăi/min

Energie de impact: 5.5Joules

Mandrina aparatului: SDS Plus

Lungimea cablului de alimentare: 2.0 m

Greutatea: 4.9 kg

Nivelul de zgomot în gol: 88,0 dB (A) K=3,0 dB(A)

Nivelul de zgomot în sarcină: 99,0 dB(A) K=3,0 dB(A)

Nivelul de vibrații: ah,HD=10,242m/s² K=1,5m/s²

ah,CHeq=13,085m/s² K=1,5m/s²

Clasa de protecție: II

