

## FERĂSTRĂU CU LANȚ ȘI MOTOR PE BENZINĂ

- Cilindree: 52 cc
- Putere maximă: 3.4 CP / 2.5 KW / 7500 rpm
- Turație de mers în gol: 2800-3200 rpm
- Pornire: starter cu recul
- Raport amestec 25:1 (40 ml ulei 2T la 1 L benzină)
- Capacitate rezervor benzină: 550 ml
- Capacitate rezervor ulei: 260 ml
- Lungime lamă de ghidare: 40cm /16"

### DATE TEHNICE

#### Motor

Cilindree: 52 cc

Putere: 3.4 CP / 2.5 kW / 7500 rpm

Viteză la mersul în gol: 2800-3200 rpm

Combustibil: amestec benzină-ulei

Raport amestec: 25:1

Capacitate rezervor benzină: 550 ml

Ulei ungere lanț: SAE# 10W-30

Carburator: tip diafragmă

Sistem de aprindere: electronic

Bujie: L8RTF/NHSP

Sistem de ungere: automat

Nivel de zgomot în gol: 93 dB(A)

Nivel de zgomot în sarcină: 110 dB(A)

Nivel vibrații: 10 m/s<sup>2</sup>

Greutate unitate motor: 5. Kg

#### Unitatea de tăiere

Tip lamă ghidare: cu pinion

Pinion lanț (dinți x pas): 7T x 0.325"

Dimensiuni lamă ghidare: 40 cm / 16"

Pas lanț: 0.325" (8.255 mm)

Calibru lanț: 1.5 mm

Greutate brută: 7.25kg

Greutate netă: 6.67kg



**52CC**



3.4CP



7500rpm



550ML



40CM

**25:1**  
oil gasoline  
mix ration



110dB



6.67 KG