

## Acumulator FOTON pentru stație radio NOKIA TETRA THR880i Li-Ion

**Destinație:** Echiparea radiotelefoanelor portabile tip Nokia Tetra THR880i;

**Structura :** Li-Ion, 3.7V;

**Carcasă:** Obținută prin injecție din ABS, cu mare rezistență de impact.

**Construcție:** Dimensiunile de gabarit și amplasarea ploturilor pentru conexiunile externe și performanțele tehnice sunt corespunzătoare stațiilor radio de tip Nokia Tetra THR880i. Bateria este echipată cu circuite care asigură protecția la supracurent la încărcare sau descărcare, protecția la scurtcircuit la bornele exterioare în timpul utilizării. Carcasa este închisă prin sudură ultrasonică.

### DATE TEHNICE

**Tensiune nominală:** 3,70V;

**Capacitate nominala:** min.2000mAh (2400mAh);

### Încărcare:

1. Rapidă:  $I = 2 \text{ A} \times 1 \text{ ora} \pm 10\%$   
 $T = 0^\circ\text{C} \dots\dots +40^\circ\text{C}$

Notă : Pentru încărcare se va utiliza numai încărcătorul din dotarea stației.

### Descărcare/Utilizare :

Domeniul de temperaturi:  $-10^\circ\text{C} \dots\dots +50^\circ\text{C}$

(la temperaturi sub  $0^\circ\text{C}$  este normal sa se reduca autonomia)

### Depozitare:

Depozitarea pe perioade mai mari de 30 zile se face numai in stare de 1  
depozitarea se face intre 60-80% incarcare (nu se recomanda depozitarea in stare de incarcare 100% pe  
perioade mai lungi de 3 luni, deoarece acest lucru scade durata de viata a acumulatorului). La fiecare 3 luni de  
neutilizare, se recomanda verificarea si reincarcarea la 50-80%.

Acceptat: Temperatura:  $-20^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$  indiferent de starea de încărcare

Umiditate:  $65\% \pm 25\%$  în circuit deschis

### Durată de viață :

În funcție de condițiile de exploatare, acumulatorii pot fi utilizați in medie la 500 de cicluri de încărcare  
descărcare. Numărul minim de cicluri de încărcare-descărcare este de 300.

**Garantie comerciala:** Produsul beneficiaza de o garantie comerciala de 12 luni de la data facturii (daca nu e  
prevazut alt termen in oferta sau contractul specific cu clientul), cu conditia respectarii conditiilor de utilizare.  
Isi pierde garantia acumulatorii care: sunt deformati, deteriorati, scurt-circuitati, desigilati, care prezinta urme de  
patrundere a lichidelor, care au seria stearsa sau eticheta lipsa.

**Service:** Reclamațiile in perioada de garantie vor fi rezolvate de regula in max. 15 zile de la prezentarea in  
service-ului producatorului.

**Producator:** SPRINTER 2000 S.A., Brasov, Calea Feldioarei nr. 60, Romania, [www.sprinter-distribution.ro](http://www.sprinter-distribution.ro)

