

DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 03T24 LM
1.Codul unic de identificare a produsului tip : TERMOBLOC T24 LM
2.Utilizare : ELEMENT P pentru pereti protejati
3.Fabricant : SC.SICERAM . SA


str.Viilor nr.123

Sighisoara, jud.Mures , Romania

Tel. 0040-265-772251,(2)

Fax. 0040-265-777317

 e-mail: office.siceram@leier.ro
4.Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei : 2+.
5.a.Standard armonizat : SR EN 771-1+A1 : 2015
5.b. Organismul notificat : QUALITAS . SA , Bucuresti si a emis certificatul de conformitate CPF nr. 1823-CPR-0006
6.Performanta declarata :

Caracteristici esentiale		Performanta
Dimensiuni (mm)		
-Lungimea		400
-Latimea		240
-Inaltimea		238
Clasa de toleranta		T1
Domeniul de toleranta		R1
Configuratie	Forma si caracteristici	
	Grupa	G2
	Volumul de goluri	≤ 55
	Paralelismul fetei de asezare ,max, mm	4
	Planeitatea fetei de asezare, max ,mm	3
	Categoria	I
Rezistenta la compresiune	Rc medie la compresiune , \perp pe fata de asezare	$\geq 14.7 \text{ N} / \text{mm}^2$
	Rc medie la compresiune , \parallel pe fata de asezare	$\geq 3 \text{ N/mm}^2$


Stabilitatea dimensionala	NPD
Aderenta : - Rezistenta medie initiala la forfecare , f_{vo} , N / mm ² - Rezistenta caracteristica la forfecare , f_{vok} , N / mm ²	0,257 0,243
Continut de saruri solubile active (Mg ²⁺), %	0.01
Reactia la foc (Euroclasa)	A1
Absorbtiia de apa, %	15.8
Permeabilitatea la vapori de apa	5 / 10
Izolatiei acustice impotriva zgomotului aerian : Densitatea aparenta in stare uscata Configuratie	715 kg / m ³ (D2)
Conductivitatea termica la o temp. medie 10°C, W / mK :	0,247
Densitatea absoluta in stare uscata	1610
Rezistenta la inghet-dezghet (Categoria)	F0
Substante periculoase	NPD
Aspect : - Fisuri pe fetele vazute , fara goluri - Fisuri pe fetele cu goluri - Stirbituri la muchii si colturi	-max . 1 / buc pe 1/3 din inaltime -sa nu apara grupate sistematic , iar conditia de rezistenta la compresiune sa fie asigurata -max.6 / buc, fara sa se ajunga la goluri

7.Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate la punctul 6 .

Aceasta declaratie de performanta este emisa in concordanta cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 , sub unica raspundere a producatorului identificat la punctul 3 .

Semnata pentru si in numele S.C. SICERAM S.A. Sighisoara de catre :

Director tehnic :
Ing. Florin Lazar




In Sighisoara la data .06.10.2020