

## Declaratie de performanta: Nr. CPR-IT1/0454

1. Codul unic de identificare a tipului de produs: **KERAPOXY CQ**
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element ce permite identificarea produsului pentru constructii conform Articolului 11(4) din CPR:

### ADEZIV IMBUNATATIT PE BAZA DE RASINI REACTIVE PENTRU PLACI CERAMICE

3. Utilizarea preconizata sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate aplicabile, indicate de producator: **Placare la interior si la exterior a pardoselilor si peretilor**
4. Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului in conformitate cu Articolul 11(5) **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy)**  
**www.mapei.it**
5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat cuprinde obligatiile specificate in Articolul 12(2): **Nu este cazul**
6. Sistemul sau sistemele de atribuire si verificare a mentinerii performantei produsului pentru constructii astfel cum este stabilit in Anexa V: **Sistem 3**

### Sistem 4 pentru reactie la foc

7. In cazul declaratiei de performanta care priveste un produs pentru constructii reglementat de un standard armonizat:

**Laboratorul de incercari notificat LGAI, Technological Center, NB. 0370, a efectuat determinarea produsului-tip pe baza testelor de tip pe mostre prelevate de producator conform sistemului 3 si a eliberat rapoartele de incercari Nr. 13/7772-1971.**

8. In cazul in care declaratia de performanta priveste un produs pentru constructii pentru care a fost emis un acord Tehnic European: **Nu este cazul**

9. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatii tehnice armonizate
<b>Reactia la foc</b>	<b>Clasa E</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Aderenta:</b> - <b>aderenta initiala</b>	<b><math>\geq 2,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Durabilitate pentru:</b> - <b>aderenta la forfecare dupa soc termic</b> - <b>aderenta la forfecare dupa imersie in apa</b>	<b><math>\geq 2,0</math> N /mm<sup>2</sup> <math>\geq 2,0</math> N /mm<sup>2</sup></b>	
<b>Emisia de substante periculoase</b>	<b>vezi FS</b>	

- 10 Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe proprie raspundere de producatorul identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Departament Calitate**  
(nume si functie)



Milano, 21/02/2014  
(locul si data emiterii)

.....  
(semnatura)

**MARCAJUL CE in conformitate cu CPR 305/2011 si EN12004:2007+A1:2012**

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>14</b> <b>CPR-IT1/0454</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERAPOXY CQ</b>	
Adeziv imbunatatit pe baza de rasini reactive pentru placarea peretilor si pardoselilor la interior si exterior	
Reactia la foc	Class E
Aderenta:	
- Aderenta initiala	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Durabilitate pentru:	
- Aderenta dupa imbatranire termica	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
- Aderenta dupa imersia in apa	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
Emisia de substante periculoase	vezi FS