

DECLARATIE DE PERFORMANTA N. CPR-IT1/0280

- 1) Codul unic de identificare al tipului de produs: **NIVOPLAN GRIGIO**
- 2) Utilizari preconizate: **Mortar de tencuire/gletuire de uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, coloane si pereti despartitori**
- 3) Producator: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Sisteme AVCP: **Sistem 4**
- 5) Standarde armonizate: **EN 998-1:2016**

Organisme notificate: **Fara sarcini pentru organismul notificat**

- 6) Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performante
Reactie la foc:	Clasa A1
Absorbție de apa:	W_c 1
Permeabilitate la vapori de apa:	$\mu \leq 14$
Aderenta:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{uscat}}$):	0,95 W/m*K (valori tabelare; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase	vezi FS


- 7) Documentatie tehnica adecvata: reactia la foc declarata fara necesitatea testarii in conformitate cu Decizia Comisiei 96/603/CE si amendamentele ulterioare.
Material organic < 1% din masa.
- 8) Informatie REACH: informatia mentionata in Articolul 31 sau, dupa caz, in Articolul 33 ale Regulamentului REACH (EC) nr. 1907/2006 si amendamentele ulterioare sunt evidentiata de MAPEI in Fisa de Securitate disponibila pe website impreuna cu Declaratia de Performanta curenta.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarat.

Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea exclusivă a producatorului identificat mai sus.

Semnat pentru si in numele producatorului de: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**

Milan, 13/06/2018



DoP in format Pdf sunt disponibile pe website-ul Mapei.

Note 1 revizie: *Produs nemodificat, actualizare a standardului, puncte noi 7 si 8 (informatii REACH).*

NIVOPLAN GRIGIO
MARCAJ CE
Anexa la DoP N. CPR-IT1/0280



	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
04 CPR-IT1/0280 EN 998-1 NIVOPLAN GRIGIO <i>Mortar de tencuire/gletuire de uz general (GP), pentru interior si exterior, la pereti, tavane, coloane si pereti despartitori</i>	
Reactie la foc:	Clasa A1
Absorbție de apă:	$W_c 1$
Permeabilitate la vapori de apă:	$\mu \leq 14$
Aderenta:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ – FP: B
Conductivitate termica ($\lambda_{10, \text{usc}}$):	0,95 W/m*K (valori tabelare; P=50%)
Durabilitate:	NPD
Substante periculoase	vezi FS

Note:

MAPEI furnizează anexa curentă împreună cu DoP pentru a face mai ușoară consultanța marcatului CE pentru clienți internaționali. Marcatul CE anexat poate fi ușor diferit față de cel imprimat pe ambalaje sau în documentație din diferite motive:

- adaptări grafice din cauza lipsei de spațiu pe ambalaje sau a metodelor de imprimare utilizate,
- diferența de limbă (același ambalaj poate fi distribuit în mai multe țări),
- produsul este deja în stoc la momentul când actualizarea marcatului CE este implementată,
- erori de printare.