

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baunit HL Manu



baunit.com

Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- HL Manu

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baunit HL Manu
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat pentru renovare, utilizat la tencuirea peretilor de zidarie umezi care contin saruri solubile.
3. Fabricant:
**SC Baunit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
FPA1 –Fabrica Bolintin Deal –B-dul Republicii nr.1F, Com. Bolintin Deal jud. Giurgiu
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat: **SR EN 998-1:2016**
7. **Performanta declarata**


Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	R-CS II-W1	SR EN 998-1:2016
Rezistenta la compresiune	CS II	
Aderenta la suport	>0,1 N/mm ²	
Absorbția de apa prin capilaritate	>0,3 Kg/m ² (dupa 24h)	
Patrundere a apei dupa incercarea absorbției de apa prin capilaritate	< 5 mm	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	5/20(valoare tabelara)	
Conductivitatea termica (λ_{10} uscat,mat)	$\leq 0,45$ W/(mK) (valoarea tabelara ptr. P=50%)	
Reactia la foc	clasa A1	
Durabilitate	NPD	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 11.08.2021


(semnatura)

