

Adezivul de montaj RB-20 Super Glue

Adezivul de montaj Tytan Professional RB-20 Super Glue este un adeziv universal pe bază de cauciuc, recomandat pentru lipirea materialelor de construcții obișnuite, utilizate în timpul lucrărilor de finisare și renovare. Produsul aderă excelent la:

- ✓ beton
- ✓ cărămidă
- ✓ lemn
- ✓ tencuială
- ✓ plastic
- ✓ cărămidă



AVANTAJE

- ✓ pentru interior și exterior
- ✓ formează o îmbinare rapidă, puternică, durabilă și permanentă
- ✓ îmbinarea rămâne flexibilă
- ✓ aderență excelentă la suprafețele de construcții
- ✓ recomandat pentru polistiren
- ✓ rezistent la umiditate
- ✓ nu conține toluen

UTILIZĂRI

- lipirea șipcilor, a panelurilor și a plăcilor din plastic (inclusiv PVC rigid) și lemn
- plinte, praguri, placi ceramice, panouri pardoseală
- lipirea chesoanelor, a rozetelor și cornișelor din ipsos și poliuretan,
- lipirea materialelor izolatoare termic și fonic, polistiren, vată minerală și vată de sticlă
- covor PVC și mochetă

DATE TEHNICE

În ambalajul original:

Compoziție: cauciuc stirenic-butadienic(SBR), rășini sintetice, solvenți organici

Culoare și consistență	bej, pastă
Reziduu solid	73% ± 2%
Densitate	1,25 ± 0,05 g/cm ³
Temperatura de aplicare	+10°C +30°C
Temperatura optimă de lipire	+15°C +20°C
Umiditatea optimă de lipire	60%
Timp de lucru	10-15 minute

Timp de întărire totală	24-72 ore
Consum	300-500 g/m ²
Inflamabilitate	inflamabil

Dupa Întărire:

Rezistență termică a îmbinării	de la -20°C la +60°C
Inflamabilitate după întărire	-

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătirea suprafeței:

Suprafețele ce urmează să fie lipite trebuie să fie nivelate, curățate, uscate, fără praf, rugină, materiale vechi, ulei, grăsimi, vopsea și alte substanțe care reduc aderența. Înlăturați toate materialele vechi de pe suprafață înaintea aplicării adezivului, pentru a obține aderența optimă. Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetona sau etanol (pentru sticlă, email, metal) sau detergent (pentru materiale plastice). Pentru a evita pătarea în jurul rostului și pentru a menține cordonul egal, utilizați benzi adezive de protecție care trebuie îndepărtate imediat după finalizarea lipirii.

Pentru majoritatea suprafețelor nu este necesară folosirea unei amorse înainte de aplicarea adezivului dar pe anumite suprafețe specifice poate fi necesar să se folosească pentru a îmbunătăți aderența

Aplicare: Pentru aplicare folosiți un pistol de silicon. Tăiați ieșirea cartușului și înșurubați vârful aplicator. Vârful de aplicare trebuie să fie tăiat la grosimea rostului pe care doriți să-l umpleți. Pentru suprafețe neregulate și elemente grele, se recomandă tăierea în V a vârfului aplicator astfel încât acesta să poată fi urmărit în timpul aplicării prin înclinarea pistolului. Se recomandă aplicarea în puncte sau în linii numai pe una dintre suprafețele care urmează a fi lipite. Alăturați cele două suprafețe de lipit, apoi separați-le. După 5 minute, uniți din nou suprafețele, presând puternic, uniform pe întreaga suprafață de lipit și cu o forță crescătoare.

Se recomandă testarea înainte de aplicare a compatibilității adezivului cu suprafețele de lipit. Petele și urmele de material pot fi îndepărtate înainte de întărire prin ștergere cu acetona sau benzină – după întărire pot fi îndepărtate doar mecanic.

INFORMAȚII LOGISTICE

Cod Produs	Conținut	Ambalaje	Bucati per box	Bucati Standard per EUR-palet
10024642	310ml	cartuș	12	1440

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. feriți produsul de înghet.



INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei): 2 lichide inflamabile, P.G.. II/
Maritim: IMDG/GGVSee: Gratuit
Aerian: ICAO-TI and IATA-DGR: Gratuit
UN Number: 1133

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție**, disponibilă la Selena România SRL.

- R38** Irită pielea
R43 Poate cauza sensibilitate la contactul cu pielea
R52/53 Dăunător pentru organismele acvatice și poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic..
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
- S2** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S9 Păstrați recipientul în spații bine aerisite.
S16 A se păstra departe de surse de foc – nu fumați.
S24 Evitați contactul cu pielea.
S46 În cazul în care înghițiți produsul, apălați imediat la serviciul medicului **S 51** Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.

Instrucțiuni de depozitare deșeuri: Resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementări legale.

Vaporii pot provoca greață și vărsături.



Simbol:

Xn - Nociv

F- Inflamabil

Odata cu publicarea acestei Specificatii Tehnice, editiile anterioare nu mai sunt valabile.

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor SELENA și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru



a se asigura că produsele SELENA sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de SELENA este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. SELENA își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet

- 4 -



SELENA
GLOBAL EXPERIENCE

Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com