


SPECIFICAȚIE TEHNICĂAdeziv pentru oglinzi  RB – 60

Adezivul pentru oglinzi  **RB – 60** este un adeziv gata de folosit pe bază de cauciuc sintetic și rășini, recomandat pentru fixarea și lipirea oglinzilor decorative și a oglinzilor mozaic pe suprafețe de construcții absorbante și neabsorbante, precum:

- beton
- lemn
- placi din gips-carton
- placi ceramice
- polistiren
- metal

AVANTAJE

- nu corodează stratul de oxid de argint al oglinzilor
- fixare inițială puternică
- aderență excelentă la majoritatea suprafețelor de construcții
- imbinare durabilă și permanent flexibilă
- ușor de aplicat
- rezistent la umiditate

UTILIZĂRI

- lipirea oglinzilor decorative
- lipirea oglinzilor-mozaic
- lipirea plăcilor decorative și a plăcilor izolatoare fonic din poliuretan

DATE TEHNICE**În ambalajul original:**

| | |
|-------------------------|---|
| Compoziție: | cauciuc stirenico-butadienic(SBR), rășini sintetice, solvenți organici, filleri minerali. |
| Culoare și consistență | bej, pastă |
| Densitate | 1,20 ±0,05 g/cm ³ |
| Temperatura de aplicare | +10°C până la +30°C |
| Timp de lucru | 10-20 minute |
| Timp de întărire totală | până la 72 de ore |
| Consum | 300-500 g/m ² |
| Inflamabilitate | deosebit de inflamabil |

După întărire:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Reziduu solid | 72% ± 2% |
| Rezistența termică a îmbinării | de la -20°C la +60°C |

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

Pregătire: Curățați, degresați și uscați suprafața. Tăiați aplicatorul în funcție de lărgimea fisurii. Tăiați capătul cartușului deasupra filetului și înfiletați aplicatorul. Așezați cartușul în pistolul pentru cartuș.

Aplicare: Aplicați adezivul în benzi pe suprafața oglinzii, păstrând o distanță de 5cm între benzi și o distanță de 2cm până la marginea oglinzii. Uniți suprafețele, presând cu putere. Așezarea oglinzilor poate fi corectată cu 2-3mm într-un interval de 5 minute de la lipirea ambelor suprafețe. În cazul oglinzilor mai mari (peste 0,15m²), folosiți elemente de susținere pentru a împiedica alunecarea acestora.

INFORMAȚII LOGISTICE

| Cod Produs | Conținut | Ambalaje | Bucăți per box | Bucăți Standard per EUR-palet |
|------------|----------|----------|----------------|-------------------------------|
| 3399 | 310ml | Cartuș | 12 | 1440 |

Durata de garanție este de 12 luni de la data fabricației pentru produsele păstrate în ambalajele originale care nu au fost deschise. Depozitați la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C. feriți produsul de îngheț.

INFORMATII DESPRE TRANSPORT

Rutier: ADR/RID (trecerea -frontierei): 2 lichide inflamabile, P.G.. II/
 Maritim: IMDG/GGVSee: 3.1, EMS No. 3-05
 Aerian: ICAO-TI si IATA-DGR: 3
 Numar UN: 1133

MĂSURI DE PRECAUȚIE

Luați măsurile de precauție obișnuite. Pentru informații și detalii consultați **Fișa de Protecție**, disponibilă la Selena România SRL.

Conține: colofoniu

- R38** Irită pielea
- R43** Poate cauza sensibilitate prin contactul cu pielea
- R52/53** Dăunător pentru organismele acvatice/poate cauza efecte adverse pe termen lung, în mediul acvatic.
- R66** Expunerea repetată poate cauza uscarea și crăparea pielii.
- S2** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- S9** Păstrați recipientul în spații bine aerisite.
- S16** A se pastra departe de surse de foc – nu fumați.
- S24** Evitați contactul cu pielea.
- S46** În cazul în care inghititi produsul, apelați imediat la serviciul medicului, aratându-i acestuia recipientul sau eticheta produsului.
- S 51** Utilizați numai în încăperi cu un bun sistem de aerisire.

Instrucțiuni de depozitare deseuri: Resturile de produs precum și ambalajele golite trebuie aruncate în locuri stabilite prin reglementari legale.

Vaporii pot provoca greață și vărsături

Simbol:

- F – extrem de inflamabil**
- Xi – produs iritant**

Odată cu publicarea acestei Fișe Tehnice, edițiile anterioare nu mai sunt valabile

Informațiile din această fișă sunt furnizate pe baza cercetărilor Selena și sunt considerate corecte. Totuși datorită faptului că metodele și condițiile de utilizare ale produselor nu se află sub controlul nostru, aceste informații nu vor fi utilizate ca substitute pentru probele efectuate de clienți pentru a se asigura că produsele Selena sunt adecvate pentru aplicații specifice. Singura garanție oferită de Selena este aceea că produsele îndeplinesc specificațiile curente de vânzare. Modalitățile exclusive de despăgubire pentru încălcarea acestei garanții sunt: rambursarea contravalorii prețului de vânzare sau înlocuirea produsului care nu întrunește aceste garanții. Selena România își declină orice răspundere pentru daunele accidentale. Sugestiile de utilizare a produselor nu vor putea fi considerate motive de încălcare a drepturilor conferite de un anume brevet.