

Baumit Finish

Vopsea Finish



- **Transparent**
- **Hidrofug**
- **Rezistentă la intemperii**

Produs Vopsea transparentă cu acoperire mata pentru impregnarea vopselei Baumit Lasur.

Compoziție Liant organici, aditivi, apă.

Proprietăți Vopsea transparenta cu acoperire rezistentă la intemperii, foarte hidrofugă și în același timp, permeabilă la vapori, cu rezistență ridicată.

Domeniu de aplicare Baumit Finish se utilizeaza, pe de o parte, la diluarea vopselei Baumit Lasur (pentru a obține consistența dorită a vopselei) și ca strat de protecție suplimentar împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile pentru Baumit Lasur. Se utilizeaza la interior si exterior. La interior Baumit Finish poate fi utilizată peste vopseaua Baumit Lasur pe suprafețele intens solicitate (baie, bucătărie, etc.).

Date Tehnice

Culoare:	transparent
Rezistența la difuzia vaporilor:	50
Densitate:	1 kg/dm ³
Valoare pH:	8.5
Luciu EN 1062-1:	G3 mat

	Finish 5 L	Finish 14 L
Consum	0.08 - 0.1 l/m ²	0.08 - 0.1 l/m ²
Acoperire	50 - 62 m ² /Găleată	140 - 175 m ² /Găleată

Formă de livrare găleată 5 litri, 1 palet = 48 găleți = 240 l
găleată 14 litri, 1 palet = 32 găleți = 448 litri

Depozitare 12 luni pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiții de depozitare la loc uscat și ferit de îngheț.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Baumit Finish trebuie să fie aplicată pe vopseaua Baumit Lasur.

Pregătire suport Suportul trebuie să fie uscat și să se va aplica după minim 24 de ore de la aplicare Baumit Lasur.

Aplicare

Baumit Finish se aplică cu trafaletul cu blana sau cu o perie/pensula cu păr natural pe vopseaua Baumit Lasur.

Baumit Finish este un produs gata de utilizare și trebuie aplicat fără diluare suplimentară cu apă.

Când utilizați produsul ca diluant pentru Baumit Lasur, utilizați o cantitate necesară de Baumit Finish până la atingerea consistenței dorite a vopselei Baumit Lasur.

Timp de uscare: max. 12 ore (în funcție de tehnica de aplicare, temperatura).

Recomandări

Atunci când aplicați Baumit Finish, se poate produce o ușoară schimbare (întunecarea) a culorii de bază.

Temperatura aerului, a materialului și a stratului suport trebuie să fie peste + 5 °C în timpul prelucrării și a procesului de priză. Fațada se va proteja față de radiația solară directă, ploaie, sau vânt puternic (de ex. cu o plasă adecvată de protecție a fațadei).

Temperaturile ridicate (de ex. > +30 °C) pot modifica de asemenea proprietățile de prelucrare.

Umiditatea ridicată a aerului și temperaturile joase (de ex. la sfârșitul toamnei) pot prelungi considerabil timpul de uscare.

Măsuri de precauție

Se vor proteja zonele învecinate suprafețelor vopsite, în special cele din sticlă, ceramică, clincher, piatră naturală, lac și metal. Dacă este cazul, stropii se vor spăla cu multă apă.

Nu se va aștepta până la uscarea și întărirea lor.

Uneltele și aparatele se vor curăța temeinic cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.