

## Aditiv polimeric pentru adezivii de gresie si faianta si chit de rosturi

### Proprietăți

DS-99 este un aditiv pe baza de polimeri pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi, care ofera o imbunatatire semnificativa a proprietatilor acestora:

- Crește gradul de aderență pe suport.
- Crește rezistența la compresiune și încovoiere.
- Îmbunătățește flexibilitatea.
- Crește rezistența la frecare.
- Crește rezistența la îngheț.
- Crește impermeabilitatea.
- Îmbunătățește rezistența la agenți chimici.

### Domenii de aplicare

DS-99 este folosit ca aditiv pentru adezivii de gresie si faianta si pentru chiturile de rosturi in cazurile creșterii cerintelor de rezistență la apa, rezistența mecanică și agenți chimici.

### Caracteristici Tehnice

Culoare: alb  
Densitate: 0,99 - 1,01 kg/lit

### Mod de utilizare

Apa de amestec pentru adezivi și chit este înlocuită cu un amestec DS-99 și apă, în proporție de 1:1 până la 1:2 din volum.

### Ambalaj

DS-99 este ambalat în bidoane de 1 kg, 5 kg și 20 kg.

### Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, depozitat în ambalaj original sigilat, la temperaturi între +5°C și +35°C. Protejați-l de expunerea directă la radiația solară și de îngheț.

### Observații

- Trebuie agitat foarte bine înainte de utilizare.
- Temperatura în timpul aplicării trebuie să fie între +5°C și +30°C.