

Adeziv de înaltă calitate pentru lipiri rapide și puternice

Proprietăți

Adeziv păstos de înaltă calitate, cu solvenți, pe bază de cauciuc și rășini sintetice. Este utilizat pentru lipiri rapide și puternice ale unor materiale diverse pe cele mai multe materiale de construcții. Elimină găurirea, înșurubarea și fixarea în cuie.

Domenii de aplicare

Este adecvat pentru lipirea directă a unor materiale diverse pe aproape toate suporturile, precum cadre din lemn, scânduri, panel, șipci din lemn sau plastic, parchet din lemn, plinte, pervazuri la ferestre, glafuri metalice sau din lemn, plăci ceramice, cadre decorative, piatră naturală, prize etc.

MONTAGE-S nu poate fi utilizat pentru fixarea oglinzilor sau lipirea plăcilor termoizolante din polistiren ori alte materiale sensibile la solvenți.

Caracteristici Tehnice

Culoare:	bej
Conținut substanțe solide:	circa 72%
Densitate:	1,2 kg/lit
Temperatură de aplicare:	de la +5°C la +40°C
Temperatură funcționare:	de la -20°C la +50°C
Rezistență la forfecare (MEL 050):	
• după 24 ore:	> 1,5 N/mm ²
• după 72 ore:	> 2 N/mm ²
• după 7 zile:	> 2 N/mm ²

Mod de utilizare

1. Suportul

Suprafețele de lipit trebuie să fie uscate și lipsite de praf, substanțe grase, rugină etc.

2. Aplicarea

Adezivul este gata preparat pentru utilizare. Mai întâi se fixează flaconul în pistolul special și se taie oblic duza.

Pentru lipirea unor obiecte ușoare aplicăm MONTAGE-S pe una din suprafețe sub forma unor puncte, la distanțe de circa 20 cm sau sub forma unor fâșii. În continuare, aplicăm materialele pe care vrem să le lipim și presăm puternic sau batem cu un ciocan de cauciuc.

Pentru lipirea unor obiecte grele sau a unor materiale care pot fi presate, aplicăm mai întâi MONTAGE-S, conform celor de mai sus. Aplicăm apoi materialele care urmează să fie lipite, în așa fel încât adezivul să fie repartizat pe ambele suprafețe și în continuare le dezlipim. Așteptăm cinci minute și lipim din nou materialele, în aceleași puncte, și presăm puternic sau batem cu un ciocan de cauciuc. Obiectele grele care depășesc 10 kg/m² vor trebui susținute pe locul de lipire timp de 8-24 ore.

Curățarea:

Cât timp materialul este încă proaspăt, se curăță cu un solvent obișnuit. După întărire, se îndepărtează mecanic.

Consum

Consum orientativ: 1 flacon/12 m aplicat ca fâșie.

Ambalaj

Flacon de 310 ml.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în spații uscate, protejate de temperaturi ridicate.

Observatii

- Obiectele lipite cu MONTAGE-S pot suporta o sarcină completă după 48 de ore.