

## Folie de decuplare

### Proprietăți

Folie de decuplare confecționată din țesătură întărită, cu rezistență mare la tracțiune, pentru pardoseli și ziduri.

### Domenii de aplicare

Este utilizată pe suporturi solide sau cu probleme, pentru decuplarea acoperirilor de pe un suport. Permite acoperirilor să funcționeze ca straturi independente față de suport. Adecvată pentru spații interioare, pentru ziduri sau pardoseli, pe suporturi diverse, precum beton, șape de ciment, placări mai vechi, mozaic, zidărie etc.

### Caracteristici tehnice

Culoare :	albă
Grosime :	0,50mm +/- 0,10 mm
Lățime :	100 cm
Greutate :	210 gr/m <sup>2</sup>
Temperatură la aplicare/ suport:	+ 5°C - + 30°C

### Mod de utilizare

#### 1. Suportul

Suportul trebuie să fie stabil, curat și adecvat pentru lipirea de plăci.

#### 2. Aplicarea

Membrana de decuplare se lipește pe suport utilizând adezivii pentru plăci ISOMAT AK 20 sau ISOMAT AK 22, cu ajutorul unui șpaclu dințat, cu dinți de 3mm sau 4mm.

Se aplică adezivul ISOMAT AK 20 sau ISOMAT AK 22 pe suport și se montează membrana pe stratul proaspăt de adeziv. Membranele se întind în așa fel încât să se suprapună pe 5 cm, iar la suprapunere se folosește adeziv. După întărirea adezivului sub membrană, urmează lipirea plăcilor, după regulile știute, cu adezivii pentru plăci ISOMAT AK 20 sau ISOMAT AK 22.

### Ambalaj

Rulouri de 1 m x 30 m.

### Depozitare

Depozitare în ambalajul inițial, închis, în spații protejate de umezeală și îngheț.