

# TEAK OIL

## Ulei cu ceară pentru protecția lemnului

### Descriere

Amestec special de uleiuri și ceară pentru protejarea și recondiționarea lemnului dur. Este ideal pentru lemn tropical din mahon, iroko și tec, precum și toate celelalte suprafețe de lemn. Înlocuiește uleiurile lemnului care se pierd cu timpul. Scoate în evidență culoarea naturală a lemnului și îl protejează împotriva apei și a condițiilor atmosferice.

### Domenii de aplicare

TEAK OIL se folosește pentru orice tip de suprafață de lemn, mobilier de grădină, structuri de lemn, precum pergole, etc. Adecvat pentru aplicații interioare și exterioare.

### Caracteristici tehnice

Formă:	amestec de ulei și ceară
Culoare:	transparent
Densitate:	0.84 ± 0.02 kg/l
Vâscozitate:	25 mPa·s la 23°C
Temp de uscare:	3-4 ore (uscat la atingere)
Temp de reacoperire:	24-48 de ore

### Mod de utilizare

Suportul trebuie să fie curat și uscat, nelăcuit și fără praf, grăsimi și rășini. Se recomandă ca suprafața să fie pregătită cu hârtie abrazivă. Conținutul se amestecă ușor, iar apoi TEAK OIL se aplică nediluat pe lemn, cu o pensulă sau o lavetă. După aproximativ 5 minute, materialul în exces, care nu a fost absorbit, trebuie înlăturat cu o lavetă uscată. În cazul suprafețelor expuse la condiții atmosferice aspre, sau suporturilor foarte absorbante, se aplică și al doilea strat de TEAK OIL. Pentru menținerea sau recondiționarea lemnului, se aplică TEAK OIL cel puțin o dată pe an.

Curățarea uneltelor:

Uneltele trebuie curățate cu SM-18, cât TEAK OIL este încă proaspăt.

### Consum

12-15 m<sup>2</sup>/l, în funcție de absorbanta lemnului.

### Ambalaj

TEAK OIL este disponibil în recipiente de 750 ml.

### Durata de viață – Depozitare

24 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, sigilate, la temperaturi între +5°C și +35°C, în spații protejate de soare și îngheț.

### Compuși Organici Volatili (COV)

Conform Directivei 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria f de produs este 700 g/l (2010) pentru produsul gata de utilizare. Produsul gata de utilizare TEAK OIL conține un maxim de 680 g/l COV.

### ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

**Salonic:** Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

**Atena:** Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

**www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro**