

Fișă tehnică

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO

Grund acrilic, pe bază de apă, prietenos cu mediul

Descriere

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO este un grund acrilic, pe bază de apă, prietenos cu mediul, pentru suprafețe din lemn. Are o aderență excelentă și putere mare de acoperire. Nu are miros, în plus este prietenos cu mediul și cu utilizatorul. Este adecvat pentru aplicare la interior și la exterior.

Domenii de aplicare

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO este folosit pe suprafețe noi sau vechi de lemn și formează suportul ideal pentru vopseaua email, pe bază de apă, prietenoasă cu mediul, ISOLAC-AQUA ECO.

Caracteristici tehnice

Culoare:	alb
Tip:	100% grund acrilic, pe bază de apă
Densitate:	1.30 kg/l
pH:	8-9 la +23°C
Aderență:	2.0 N/mm ²
Vâscozitate (Poise):	13-17
Timp de uscare:	1 oră (la atingere)
Timp de reacoperire:	6 ore

Curățarea uneltelor:

Se va îndepărta cât mai multă vopsea de pe unelte, înainte de curățare. Pe urmă, acestea se curăță cu apă și detergent, imediat după folosire.

Mod de utilizare

1. Pregătirea suportului

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf, etc. Eventualele imperfecțiuni trebuie netezite prin frecare cu hârtie abrazivă.

2. Aplicare

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO se aplică într-unul sau două straturi, diluat cu 5-10% apă curată pentru pensulă sau trafalet și 20-30% pentru aplicarea prin pulverizare. După uscare, se freacă cu hârtie abrazivă, pentru a forma o suprafață netedă, pentru stratul final de vopsea.

Temperatura pe timpul aplicării și uscării grundului trebuie să fie de la +10°C până la +35°C.

Acoperire

ISOLAC AQUA-PRIMER ECO acoperă 12 m²/l, pe suprafețe pregătite corespunzător.

Ambalaj

Găleți de 0.75, 2.5 l și 10 l.

Durată de viață – Depozitare

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, la temperaturi de la +5°C până la +35°C, protejat de soare și îngheț.

Compuși Organici Volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30 g/l (2010), pentru produsul gata de utilizare.

În ceea ce privește criteriile ecologice pentru acordarea Etichetei Ecologice UE, în conformitate cu Decizia 2018/666, care modifică Decizia 2014/312/EU (Anexă, Tabelul 3), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produs g este de 15 g/l, pentru produsul gata de utilizare.

Produsul gata de utilizare ISOLAC AQUA-PRIMER ECO are un conținut de 9.12 g/l COV.

S.C. ISOMAT ROMANIA SRL

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Str. Islazului nr. 1-5, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov, CP 077415

Bucuresti, România

Tel.: +40 21 3000 482 - 84, Fax: +40 21 3166 746

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro