

Baunit FugendichtBand

Bandă de etanșare BG1



- **Bandă autoadezivă**
- **Autoexpandabilă din poliuretan**
- **Impermeabilă și rezistentă la intemperii**

Produs	Bandă de etanșare precomprimată autoadezivă și autoexpandabilă din poliuretan PUR. Bandă impermeabilă și rezistentă la intemperii pentru rosturi late de 5-12 mm.	
Proprietăți	Impermeabilă, rezistentă la intemperii, permite aplicarea finisajelor.	
Domeniu de aplicare	Asigurarea etanșeității la ploii torențiale, vânt, etc. între sistemele termoizolante Baunit și elementele construcției, cum sunt: ferestre, glafuri etc.	
Date Tehnice	Reacția la foc:	B1
	Rezistența la difuzia vaporilor:	< 10
	Impermeabilitate la precipitații:	600 Pa
Formă de livrare	Rola 9 ml, 1 cutie = 5 role = 45 ml	
Depozitare	12 luni la o temperatură de depozitare de +1°C până la +20°C	
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Suport	Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, neînghețat, fără praf, fără grăsime, cu capacitate portantă și apt pentru lipire - se va efectua o probă de lipire!	
Aplicare	Se va stabili stabilirea lățimea rostului. Se taie primii 3 cm din banda de etanșare. Se îndepărtează folia de protecție. Banda de etanșare se lipește direct de pe rolă pe componenta de legătură, astfel încât banda de etanșare să fie la aprox.3 mm spre interior față de suprafața exterioară a plăcii termoizolante. Se va apăsa suprafața benzii tăiate la dimensiunea necesară pentru o lipire mai bună. Nu se va lipi în jurul colțurilor, nu se montează circular. Stratul de armare (masa de șpaclu armată) se va aplica peste banda de etanșare. În zona de legătură cu elementele de construcții (glafuri, uși, ferestre) se va realiza un rost de separare tăiat cu mistria în masa de șpaclu în proaspăt înainte de întărire, când aceasta are consistență plastică. Timpul de expansiune în condiții normale de este de aproximativ 10 minute.	
Recomandări	Înainte de începerea lucrului, trebuie să fie executată o probă de lipire, pentru a stabili, dacă se poate lipi banda. În cazul temperaturilor ridicate, banda de etanșare Baunit FugendichtBand BG 1 se va depozita la rece. Recomandăm ca la locul de muncă să se utilizeze pentru depozitare o geantă frigorifică.	

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.