

NON-STICK AGENT

Agent anti-lipire pentru gletiere

Descriere

Agent folosit pentru a îmbunătăți proprietățile de alunecare ale gletierei metalice pe timpul aplicării pardoselilor decorative tip covor de piatră.

Date tehnice

Forma: lichidă
Culoare: alb
Vâscozitate: fluid subțire

Mod de utilizare

Amestecați bine înainte de folosire. NON-STICK AGENT se aplică uniform cu o lavetă pe suprafața gletierei metalice pentru a-i îmbunătăți proprietățile la alunecare pe timpul aplicării pardoselilor decorative tip covor de piatră. Când gletiera începe să devină lipicioasă, produsul NON-STICK AGENT trebuie aplicat din nou.

Ambalare

NON-STICK AGENT este ambalat în recipiente metalice de 1 l și 5 l.

Timp de viață – Depozitare

Timpul de viață în recipientul sigilat este de cel puțin 12 luni, în spații de depozitare uscate și aerisite.

Observații

- Temperatura pe timpul dintre aplicare și întărire ar trebui să fie între +5°C și +35°C.
- Amestecați bine înainte de folosire.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro